

药品恒温箱（15-30）

产品名称	药品恒温箱（15-30）
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度可调可控
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联（Fuyilian）产品采用合的制冷、制热系统，产品温度度高，性能稳定，质量过关，*完善，我们将竭诚为您服务，微笑而来，满意而归！适用于检验、及高校、科研实验、农业、生物工程、药房、制药厂、及卫生等。是科研实验室必需设备。

福意联公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联恒温箱（15-30）由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。【此信息仅作推广，可能参数有些混乱，详情请及时联系销售人员为您解答】

福意联公司自成立以来坚决以精美恒温箱（15-30）产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

恒温箱（15-30）福意联拥有冷藏系列（2-8，2-10，2-20等）恒温系列（4-38，2-48，37，0-100），低温系列（-19~10，-25~10，-30~10，-12~10），车载冷链运输系列（2~8，-19~10，-20）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业；恒温保存箱2-8 /20 /25 /30 大屏幕数字温度显示，便于观察，宽电压带，适合220v电压下使用，采用智能电脑控制器和灵敏度传感器多点控制，箱内温度准确控制在2-48，具有多种功能（根据机型不同，机器自带具有高低温等功能），出现故障会得到及时提醒，保障存储物品*，用户可根据存放物品的多少调节搁架间距，提高相对空间利用率；强制风冷，箱内温度更均匀。（具体信息请根

据机型选择)

恒温箱(15-30)是为了方便使用,*地恒温保存管理物品而推出的。高精度的控制,采用风道设计,多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小,并且考虑了库存管理、安装面积小等方面,受用户的欢迎。全系列拥有50L~1028L容积和温控范围在2-8,10-30,2~48的丰富机群。

恒温箱(15-30)推荐参数:

型号:FYL-YS-310L有效容积:310L气候类型:N,SN额定电压:220V额定频率:50Hz额定输入功率:160W额定输入电流:0.8A噪音(声功计):44dB(A)制冷剂用量:R600a(43g)温控范围:2-48箱体尺寸(W*D*H):595×695×1315mm内径尺寸(W*D*H):515×530×1185mmFYL-YS-310L主要特征:二、【系统结构】1、智能温控系统电脑温度控制器,数码显示、控温精度。可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~48,调节增量为1。2、制冷系统制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。无氟制冷剂,采用新型档压缩机,运转平衡。3、可视透明使用三层强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度,内设照明灯,便于随时观察箱体内部存放的物品。4、人性化设计*功能,适合温湿地区,外门防凝露技术的应用,85%湿度无凝露。此产品为嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁,不占多余空间。5、*系统*锁功能,防止出现意外。宽电压带,适合电压不稳定地区。三、【产品描述】1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。3、*功能,适合温湿地区,外门防凝露技术的应用,85%湿度无凝露。4、电脑温度控制器,数码显示、控温精度。*锁功能,防止出现意外。5、温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计,多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。8、使用三层强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度,便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型档压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。10、此产品可嵌入式,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。11、箱体采用优异钢板,经防喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。

2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V\430×480×645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V\480×470×840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V\480×490×840mm\23KG

4-38 系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-50LK\85W\220V\430×480×510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480×490×840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\540×550×840mm\40KG

2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595 × 570 × 865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595 × 570 × 1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160w\220V\595 × 680 × 1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

-30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

-25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

-25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

【标题】福意联公司自公司成立以来一直贯彻“创造，良性触动发展。”的企业理念，1发展，追求、锐意进取。公司拥有一批高素质的人才，不断为企业发展做出的贡献。福意联公司为满足医疗、实验室用户的要求，结合实际，以为依托，高质量为生命，用户1，信誉地一，用户的满意就是我厂每位员工的共同心愿。让我们为了共同的追求，携手并进，共创伟业！

恒温箱（15-30）特点：***系统**：具有温报警、低温报警、传感器故障、断电报警等多种报警功能，物品存放更*；门体配锁，防止随意开门。微电脑控制温度数字显示，可调整温度恒定在2-48，波动范围小。清度电脑温度控制系统：箱体内部2个温度传感器和1个环境温度传感器，可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能，-10——35环境温度状况下，仍能够保持箱体内部温度稳定控温。设计：采用压缩机制冷技术。采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提降温速度。多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区；自动感应灯设计，透明保温玻璃门，触摸按键设计，操作方便简单。箱体内胆采用医用PP，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。

恒温箱（15-30）

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供优异的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过*检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。

感谢您对福意联产品的支持！如您对我们的服务有任何建议和意见，可以拨打，您可以快捷便利的服务！