

机械密封CDL17 三雨泵阀 昭通机械密封

产品名称	机械密封CDL17 三雨泵阀 昭通机械密封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀贸易有限公司

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

下面我们就着重讲一下安装渣浆泵过程中的操作：

而对密封面进行冷却，能有效地防止热裂，残留在密封面上的固体微粒经常损坏表面，如磨削时砂轮上的砂粒就会损伤硬环表面，机械密封CDL1-5，导致密封面打开或在密封面之间生成结晶物，而在重新研磨石墨环后，研磨料就会嵌入石墨环表面。橡胶圈的失效与使用方式有关，通常高压是使压制成型的型圈失效的一个原因，当发现 型变成矩形或环变硬时，就需要调整压缩量，否则会发热。所以有必要了解一种合成橡胶的使用温度。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

泵用轻型机械密封安装时技术要求:

机械密封是属于较高精度的机械部件，对其正确的安装与操作对它的使用寿命有大的影响.我们一般按照石油化工部规定的标准.

安装机械密封的泵与机械密封配合部分的技术要求如下:

- 1, 轴弯曲度:最大不大于0.05毫米.
- 2, 转子振摆:动环密封圈处的轴套附近不大于0.06毫米.
- 3, 轴的轴向窜动量不允许超过 ± 0.5 毫米, 如果带轴套, 不允许轴套有松动.
- 4, 联轴器的找正误差:对于齿式联轴器不大于0.08 ~ 0.10毫米(P2008C), 机械密封CDL1-7, 对于弹性联轴器不大于0.05 ~ 0.06毫米.(习惯做法端跳 <0.05 , 径跳 <0.10)
- 5压盖(静环座)与密封配合止口对轴中心线的同心度允差0.05毫米, 与垫片接触的平面对中心线的垂直度值允差0.03 ~ 0.05毫米, 如果达不到要求, 机械密封CDL1-9, 密封腔要进行加工.
- 6, 安装动环密封圈的轴套端部, 昭通机械密封, 以及安装静环密封圈的压盖(或壳体)的端部应倒角, 并修光滑.

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍:

公司大量现货供应上海康达泵业有限公司KDW/KDL型水泵机械密封, 型号有:

KDW40/90-0.37/2 KDW50/110-0.18/4 KDW80/150-7.5/2 KDW125/90-7.5/2

KDW40/100-0.55/2 KDW65/90-1.1/2 KDW80/185-11/2 KDW125/125-15/2

KDW40/110-0.75/2 KDW65/125-3/2 KQD80/200-15/2 KDW125/150-18.5/2

KDW40/125-1.1/2 KDW65/150-4/2 KQD80/250-22/2 KDW125/160-22/2

KDW40/160-2.2/2 KDW65/220-11/2 KQD80/300-30/2 KDW125/185-30/2

使用介质: 易燃、易爆、强腐蚀、含颗粒、低温度及真空下密封要求较高的场合。

机械密封CDL1-7-三雨泵阀(在线咨询)-昭通机械密封由天津市三雨泵阀贸易有限公司提供。天津市三雨泵阀贸易有限公司(www.tjsybf.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。三雨泵阀——您可信赖的朋友,公司地址:天津市南开区密云路华北五金机电城,联系人:刘立森。同时本公司(www.tjsybfmy.com)还是从事双端面机械密封,集装式机械密封,卫生泵机械密封的厂家,欢迎来电咨询。

