

三雨泵阀 机械密封CDL2 13 包头机械密封

产品名称	三雨泵阀 机械密封CDL2 13 包头机械密封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀贸易有限公司

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

机械密封检修的要求以及过程。

拆下机封后，包头机械密封，首先对安装有机封的泵体进行检查，须达到如下要求：

- 1、轴弯曲度最大 0.05mm，轴向窜动量 0.05mm;
- 2、动环密封圈处的跳动 0.01mm;
- 3、安装机封部位的轴或轴套的表面粗糙度为 $1.6\mu\text{m}$ ，机械密封CDL3-3，与静环密封面接触的表面粗糙度为 $3.2\mu\text{m}$;

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

浇筑混凝土前，应进行隐蔽工程验收。验收内容包括预埋件的规格、型号、位置、数量、锚固方式、防腐处理等。

在已埋入混凝土结构构件的预埋件锚板面上施焊时，机械密封CDL2-11，应避免高温灼伤混凝土。外露在结构构件的预埋件锚板表面，在焊接幕墙连接件后，应及时涂刷防腐涂料。

幕墙与砌体结构连接时，宜在连接部位的主体结构上增设钢筋混凝土或钢结构梁、柱。轻质填充墙不应作幕墙的支承结构。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

自严密封 - 依托各自构造的特色，使压力增加后密封元件与法兰压盖、缸体、柱塞之间的接触力加大，因而密封功能在高压下非常好，机械密封CDL2-13，为了便于放置密封圈托及维修便利，可加环盖。

(a、用U型密封圈的密封设备，b、用V型密封圈的密封设备，c、内密封式的密封设备

1 - 密封圈托2 - 密封圈3 - 压环套4 - 法兰5 - 导向套筒6 - 作业缸7 - 柱塞或活塞杆8 - 环盖)

三雨泵阀(图)-机械密封CDL2-13-包头机械密封由天津市三雨泵阀贸易有限公司提供。“机械密封,机封,轴封,机械密封件,密封件”就选天津市三雨泵阀贸易有限公司(www.tjsanyu.com)，公司位于：天津市南开区密云路华北五金机电城，多年来，三雨泵阀坚持为客户提供好的服务，联系人：刘立雨。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。三雨泵阀期待成为您的长期合作伙伴！