

广州硅酮密封胶 欣圆密封材料 硅酮密封胶厂家

产品名称	广州硅酮密封胶 欣圆密封材料 硅酮密封胶厂家
公司名称	广州市欣圆密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区大道南695-697号金钟大厦5楼501室
联系电话	13922127021 13922127021

产品详情

广州市欣圆密封材料有限公司----硅酮密封胶;

广州市欣圆密封材料有限公司----硅酮密封胶;

硅胶密封条怎么粘接？这要看粘接的工艺和粘接的材质了：1.直接在硅胶密封圈后面粘双面胶的话，硅酮密封胶厂家，用硅胶粘双面胶处理剂就可以了;2.硅胶密封圈常温粘接：就可以用硅胶粘合剂MW-108。硅胶粘合剂MW-108是一款单组份硅胶粘硅胶的常温粘合胶水、主要用于硅胶管、硅胶板、硅胶异型条、硅胶发泡板、硅胶日型条（密封条）等各种硅胶之间的粘合、粘合的硅胶产品强度高、硅胶不发脆、不发白、回弹性好等优点。

随着装配式建筑的崛起，硅酮密封胶价格，装配式建筑外墙板缝用密封胶选择愈显重要，要求密封胶具有优良的粘结性、耐候性、可涂刷性等基本要求，对于装配式建筑密封来说，“三分靠质量，七分靠施工”，使用合理的施工方案是确保产品性能优异的保障。

装配式建筑使用密封胶施工时，有几个重要步骤要注意：接缝清洁处理:1.装配式建筑待接缝处，都会有浮尘、水泥浮浆等异物，这些异物不利于密封胶与墙体粘结，需要清除，一般先用砂轮机或铲刀刷去除不利于粘结的物质；

广州市欣圆密封材料有限公司----硅酮密封胶;

广州市欣圆密封材料有限公司----硅酮密封胶;

硅酮结构密封胶一种单组份、中性固化、专为建筑幕墙中的玻璃结构粘结装配而设计的。可在很宽的气温条件下轻易地挤出使用。依靠空气中的水分固化成优异、耐用的高模量、高弹性的硅酮橡胶。产品对玻璃不需用底涂，能产生优越的粘结性。

结构胶指强度高（压缩强度 $>65\text{MPa}$ ，钢-钢正拉粘接强度 $>30\text{MPa}$ ，抗剪强度 $>18\text{MPa}$ ），能承受较大荷载，且耐老化、耐疲劳、耐腐蚀，在预期寿命内性能稳定，适用于承受强力的结构件粘接。非结构胶强度较低、耐久性差，只能由于普通、临时性质的粘接、密封、固定，不能用于结构件粘接。

伸长率：伸长率是密封胶完全固化之后的弹性表现，也属于机械性能之一，结构硅酮密封胶，指材料在拉伸时的总伸长与原长之间比值的百分率。弹性好的密封胶就会有较大的伸长率。作为伸长率的要求，密封胶必须满足国家标准中定伸性能的要求。

广州市欣圆密封材料有限公司----硅酮密封胶;

广州市欣圆密封材料有限公司----硅酮密封胶;

消粘时间：密封胶从容器中打出来开始记时，到它表面消粘所需要的时间就是消粘时间。影响密封胶固化性能的因素：环境因素对密封胶的固化性能有很明显的影响。首先是温度的影响，温度越高，固化反应速度越快，广州硅酮密封胶，表现出来的现象是表干、消粘都比较快，如果温度很低，如 5°C 以下，密封胶固化就会很慢。而如果温度过高，如 40°C 以上，密封胶会因为表干太快而不便使用。

密封胶正确使用方法：1. 密封前，如何对基材表面进行处理？与密封胶接触的基材区域必须保持清洁、干燥，不能沾染灰尘、污垢、铁锈、油脂和其他污染物。无孔基材必须用干净的白色无绒棉布和溶剂清洁。在残留溶剂蒸发之前，尽快用洁净的干布将其擦除。在施胶之前，先将胶筒管口切开，然后装上胶嘴，并将嘴口切割至所需的大小。密封胶可以涂覆成点状或层状，需要接触空气中的水分才能固化。

广州硅酮密封胶-欣圆密封材料-硅酮密封胶厂家由广州市欣圆密封材料有限公司提供。广州市欣圆密封材料有限公司（www.zggzxinyuan.com）是从事“电子胶,LED胶,灌封胶,道路胶,汽车胶,阻燃胶,灯具胶”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：毛生。