

# 裁线机公司 贵阳裁线机 泰丰设备

产品名称	裁线机公司 贵阳裁线机 泰丰设备
公司名称	东莞市泰丰线缆设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇龙眼村工业路十路75号
联系电话	18802600655

## 产品详情

电线电缆产品介绍：电力电缆

电线电缆产品介绍：电力电缆

### （一）简介

电力电缆，包括35kV及以下中低压电力电缆，66 ~ 500 kV高压、超高压交联电力电缆，适用各种配电网和工业装置电力输送，配套齐全。

### （二）型号规格

#### 1、表示方法

绝缘、导体（铜导体）、内护套（包括内衬套、隔离套）、铠装层、外护套

#### 2、符号定义

#### 3、示例

产品表示示例：交联聚1乙烯绝缘铜带屏蔽双钢带铠装聚氯1乙烯护套电力电缆，额定电压为26/35kV，3芯，标称截面240mm<sup>2</sup>，表示为：YJV22-26/35 3×240

东莞市泰丰线缆设备科技有限公司专业生产定制高速塑料挤出机生产线、自动高速绞线机、裁线机、缠绕机、单绞机，双绞机、成圈打扎机及非标周边设备

## 电线电缆产品介绍：特种电缆

### 电线电缆产品介绍：特种电缆

#### (二) 产品介绍

##### 3、硅橡胶绝缘耐高温电缆

具有优良的热稳定性、优异的电性能、阻燃性、优良的防腐耐环境性能；

产品在高温（高寒）环境下电气性能稳定，抗老化性能突出，使用寿命长；

电缆最高工作温度180℃，最低环境温度-60℃。

##### 4、氟塑料绝缘耐高温电缆

具有优良的耐候性、耐热性、耐酸碱腐蚀性及耐高温辐射性能，其摩擦系数较小，化学性能稳定，具备优异的电绝缘性能，使用寿命长；

可在高温、低温、酸性、碱性、油性及腐蚀性气体的恶劣环境使用；

电缆最高工作温度200℃，最低环境温度-65℃。

##### 5、潜油泵电缆

采用聚氟乙烯（PVF）阻挡层结构，能够有效防止低分子量油的馏分物（轻质烃）和气体进入绝缘层损坏绝缘，延长了电缆的使用寿命。

采用优质镀锌钢带、不锈钢钢带连锁铠装，铠装重叠率大于35%。极大的提高了电缆的安全、防锈、抗拉、弯曲、抗外机械力损伤性能。

东莞市泰丰线缆设备科技有限公司专业生产定制高速塑料挤出机生产线、自动高速绞线机、裁线机、缠绕机、单绞机，双绞机、成圈打扎机及非标周边设备

### 电线电缆生产工艺

专用设备多

使用具有本行业工艺特点的专用生产设备，适应线缆产品的结构、性能要求，满足大长度连续并尽可能高速生产的要求。

形成了专用设备系列：

熔炼设备系列、拉线机系列、绞线机系列、挤塑机系列、绕包机系列、检测设备等

电线电缆主要工艺

轧制——生产铜杆、铝杆、铝合金杆等。

拉制——拉制铜线、铝线、铝合金线、钢丝等。

时效/退火——铜铝退火、铝合金热处理等。

绞制——导体绞合、绝缘线芯绞合等。

包覆——绝缘及护套挤包、铝带纵包、云母带绕包、钢带

绕包、绝缘漆浸涂等。

产品结构越复杂，工艺重复性越高。

东莞市泰丰线缆设备科技有限公司专业生产定制高速塑料挤出机生产线、自动高速绞线机、裁线机、缠绕机、单绞机，双绞机、成圈打扎机及非标周边设备