

名梭 波形护栏 秦皇岛护栏

产品名称	名梭 波形护栏 秦皇岛护栏
公司名称	河北名梭交通设施制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡东寨子村村东50米处
联系电话	18832853444

产品详情

双边护栏网安装步骤

双边护栏网是安装最简便的一种护栏网产品，秦皇岛护栏，但是想装得又快又直挺，还是骏策护栏网告诉您诀窍。

1.确定护栏网立柱间距。护栏网两根立柱，柱中到柱中的间距正好是护栏网片的宽度，可能要把这个尺寸把握好才能顺利的装上护栏网片。在需要安装根立柱的地方画一个记号，然后用测量仪测量下一根立柱的距离，这个距离必须要确定好，确定好后方可再记下记号，

2.从根立柱记号点开始离道路边原的距离再记个记号，这时立柱的记号点就成为一个十字型交叉点，围墙护栏，第二根立柱测出离道路边原的间距，桥梁护栏，只要两边间距一样，护栏网片安装起来就特别的直挺，然后两根立柱间的间距确定好，双边丝护栏网片方可顺利安装上去，这个方法即简单，又方便，还不会出现差错。

原料：优质低碳钢丝。

标准：选用5.0mm高强度低碳钢丝焊接。

网孔：50mmX100mm，50mmX200mm。网片中带有V型加强筋，可大大增强围网的抗冲击力。立柱为60X60的矩形钢，顶端焊有V型之架。或者选用70mmX100mm的挂式衔接立柱。商品均为热镀锌后选用高质量的聚酯粉末静电喷涂，波形护栏，选用国际盛行的RAL色彩。

织造办法：编制焊接而成。

外表处理：电镀、热镀、喷塑、浸塑。

长处：

1. 具有漂亮、有用、便利运送和装置的特色。
2. 要在在装置时地势适应地势，与立柱衔接位随地上崎岖可上下调整；
3. 在桥梁护栏网的横向加装四道折弯加强筋，在全体成本添加不多的一起，使网面强度和美感明显添加，是目前国内外最受期待之一。

首要用途：机场关闭、私家地域、军事重地、场区围网、开发区阻隔网使用。

制造技术：预直丝、裁剪、预弯、焊接、查验、置框、破坏性试验、美化(PE、PVC、热浸)、包装、入库

双边护栏网和框架护栏网运费是如何计算的？

在护栏网的销售中总会设计到运费问题，有的时候是采购方出，有的时候则是销售方出，但是无论哪一方出这个费用都是要进行计算的。下面讲一下双边护栏网和框架护栏网的运费计算的方法：

作为护栏网中非常常见的双边护栏网和框架护栏网具有很好的代表性，关于它的运费计算分两种情况零担托运。这种情况下一般分短途和中长途，短途的价格稍微贵一些，运费价格依据是人车费用、过路过桥费、油费、利润的综合，一般都是小车整车运输，零担托运单价基本上不会低于1元每吨。中长途则是以吨公里运价在0.3-0.5元计算，具体数值要看具体里程和道路交通情况而定。一车双边护栏网或是框架护栏网由安平县发往广西南宁里程大概2200公里，里程算是非常远了，而且一路高速行驶下来也很通畅，取0.3元吨公里计算，到目的地也就660元一吨的样子

名梭(图)-波形护栏-秦皇岛护栏由河北名梭交通设施制造有限公司提供。河北名梭交通设施制造有限公司 (www.shizhenggeli.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。河北名梭——您可信赖的朋友，公司地址：河北省衡水市安平县西两洼乡东寨子村村东50米处，联系人：王环。同时本公司 (www.mshelanwang.com) 还是从事荷兰网，绿色铁丝网，养鸡铁丝网的厂家，欢迎来电咨询。