

sbs防水卷材施工工艺 承德sbs防水卷材 山东巨洋防水

产品名称	sbs防水卷材施工工艺 承德sbs防水卷材 山东巨洋防水
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

产品详情

SBS改性沥青防水卷材适合于寒冷地区，以及变形和振动较大的工业与民用建筑的防水工程；性能特点：低温柔性好，达到-25℃不裂纹；耐热性能高，90℃不流淌。延伸性能好，使用寿命长，施工简便，污染小等特点。玻纤增强聚酯毡卷材5mm；适用范围：广泛应用于工业和民用建筑的屋面、地下室、卫生间等防水工程以及屋顶花园、道路、桥梁、隧道、停车场、游泳池等工程的防水防潮。变形较大的工程建议选用延伸性能优异的聚酯胎产品，其他建筑宜选用相对经济的玻纤胎产品。

卷材铺贴：铺贴卷材前，要量好要施工的防水面积，然后根据材料尺寸合理使用材料，从低处开始铺贴，先将卷材按位置方正，长边留出8cm接茬，短边留出10cm接茬。然后点燃喷灯对准卷材底面及基层表面同时均匀加热（喷灯嘴距卷材表面约30cm为宜），sbs防水卷材品牌，待卷材表面融化后，sbs防水卷材工艺，随即向前滚铺卷材，并把卷材压实压平，接茬部分以压出融化沥青为宜，sbs防水卷材施工工艺，滚压实不要卷入空气和异物，并防止偏斜、起鼓和褶皱。最后再用喷灯和压子均匀细致的把接缝封好，防止翘边。

1、工艺流程

验收基层 清理修整基层表面 涂刷粘结料 细部加强层处理 防水层 收头处理、节点密封 养护 保护层 验收

2、施工要求及要点

(1)找平层应抹平压光，表面光滑、洁净、无开裂、接茬平整。不允许有明显的尖凸、凹陷、起皮、起沙、空鼓等现象。找平层的平整应在允许的范围内平缓变化。坡度均匀，坡向一致，并符合图纸设计要求。

(2)施工时，各工序应密切配合，严防发生漏做、误做等现象。

(3)保护层厚度及做法应按工程设计确定，承德sbs防水卷材，竣工后的保护层不允许有损坏现象。

冬季施工应选择卷材低温柔度比气温低10 的产品，并将卷材贮存在0 以上的地方，使用之前搬入现场，搬运中防止摔坏。

热熔施工时，涂刷的基层处理剂必须干燥4小时(以上粘脚为宜)以上方可进行卷材铺贴作业，以免发生火灾