

微灌工程 玉林微灌 亿安鑫节水灌溉

产品名称	微灌工程 玉林微灌 亿安鑫节水灌溉
公司名称	广西亿安鑫农业灌溉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市安吉大道安源东路荣安管材批发市场1栋15-16号
联系电话	13737912121

产品详情

移动式喷灌系统：

移动式喷灌系统分为移动管道式和移动式喷灌机组两类。

(1) 移动管道式喷灌系统：移动管道式喷灌系统的水泵、动力设备、管道和喷头都是能够拆装的，一般在水源（如渠道、坑塘）附近的适当部位，微灌工程，安装水泵和动力机，将两级管道（干管、支管）用快速接头连接伸入喷灌的地块。在支管管路中，根据喷头布置的间距装置立式接头，以安装竖管，喷头接在竖管的顶端，用圆形旋转方式作业。

移动管道式系统喷灌时，玉林微灌，一般只有一条支管在进行作业，喷灌完后再把支管连同竖管、喷头拆掉，移到另一个与干管联接的位置又开始作业。如此逐段移动，要求在一个灌水周期内（本次灌水到下次灌水的间隔时间），至少把一套系统控制的全部面积灌完。这种喷灌系统较固定式、半固定式喷灌系统所需管材数量少，果园微灌，单位面积投资较低，但是移动频繁，管理工作量大。由于用人工移动，因而要求管道与管件轻便和易于拆装。目前，应用的管材有PE 塑料管和薄壁铝合金管等

微喷带----广西亿安鑫节水灌溉有限公司

微喷带又名喷水带、喷灌带；微喷带为一面有孔的水带，常用的微喷带有N32、N40、N50、N63几种规格，壁厚一般为0.2mm，也可根据需要来订做壁厚。

N32的孔为斜三孔，N40、N50、N63的为斜五孔的，N32的一般适合大棚作物，N40、N50、N63的适合大田作物。

N32的壁厚0.2mm的正常工作压力为0.3~0.4公斤，喷幅为左右各一米，最长铺设距离不超过30米，

N40的壁厚0.2mm的正常工作压力为0.4~0.5公斤，喷幅为左右各1.5米，最长铺设距离不超过50米；

N50的壁厚0.2mm的正常工作压力为0.5~0.6公斤，喷幅为左右各2m，铺设长度不超过70米；

N63的壁厚0.2mm的正常工作压力为0.6~0.8公斤，喷幅为左右各3米，铺设长度不超过80米。

根据微喷灌系统的可移动性，可将微喷灌系统分为固定式和移动式两种。固定式微喷灌系统的水源、水泵及动力机械、各级管道和微喷头均固定不动，管道埋入地下。其特点是操作管理方便，设备使用年限长。

移动式微喷灌系统是指轻型机组配套的小型微喷灌系统，它的机组、管道均可移动，具有体积小、重量轻、使用灵活、设备利用率高、投资省、便于综合利用等优点，但使用寿命较短、设备运行费用高。绞盘式喷灌机微喷灌系统主要由水源、首部、管网和微喷头等四部分组成。各部分功能基本与滴灌相同，只是由于其喷洒半径不同，布置时有一定的特点。

微灌工程-玉林微灌-亿安鑫节水灌溉(查看)由广西亿安鑫农业灌溉有限公司提供。广西亿安鑫农业灌溉有限公司(www.gxyax.com)为客户提供“农业灌溉,喷灌滴灌,pe管材管件,pvc管材管件,过滤器设备”等业务,公司拥有“亿安鑫”等品牌。专注于园艺用具等行业,在广西南宁有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:苏先生。同时本公司(www.yaxnygs.com)还是从事滴灌,喷灌,水肥一体化的厂家,欢迎来电咨询。