

# 京红电器 材质优良 接线端子

产品名称	京红电器 材质优良 接线端子
公司名称	浙江京红电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市乐清经济开发区纬十九路221号
联系电话	15867772805

## 产品详情

型号：TB-1503

导线截面：0.5-1.5mm<sup>2</sup>

额定电压/电流：15A/600V

宽/高/厚:45.5/22/17.5

京红电器让您了解基于TSC/TCR 式消弧线圈的晶闸管控制电路的设计方案

本设计采用德国西门子公司的TCA785 芯片作为触发电路，大小电流接线端子，该芯片由模拟电压的大小控制晶闸管的触发角。在控制器中预先存储连续调节时电感量(存在微小级差)所对应的触发角，由采集卡给出相对应触发角度的模拟电压值。

型号：TB-4505

导线截面：1.5-4mm<sup>2</sup>

额定电压/电流：45A/600V

宽/高/厚:103/38/23.5

京红电器让您了解电工安全操作技术基本要求

施工现场夜间照明电线及灯具，室内高度应不低于2.4米，室外高度也不低于3米。易燃、易爆场所应有尽有防爆灯具。施工现场照明灯具有金属外壳和金属支架必需作庇护接零。电线要采用三芯橡皮护套电缆，接线端子，严禁使用花线和护套线。

型号：TB-60A/3P

导线截面：2.5-6mm<sup>2</sup>

额定电压/电流：60A/600V

宽/高/厚:75/38/30.3

京红电器让您了解电工安全操作知识

现场勘测：确定电源进线、变压器、配电室、总配电箱、分配电箱等位置及线路走向。负荷计算：选择变压器容量、导线或电缆截面，用电设备的类型、规格。选择变压器容量、导线或电缆截面，用电设备的类型、规格。

京红电器-材质优良-接线端子由浙江京红电器有限公司提供。浙江京红电器有限公司（[www.cnjinh.com](http://www.cnjinh.com)）在端子这一领域倾注了无限的热忱和热情，京红电器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曾寒雪。