

百级无尘车间 富洁净化 无尘车间

产品名称	百级无尘车间 富洁净化 无尘车间
公司名称	临沂市富洁净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区豪德城
联系电话	18053928997

产品详情

净化工程

随着现代医院条件、环境的不断改善与提高，层流设备渐已装备、应用于手术室。1 洁净舒适的工作环境层流手术室不仅要求高度洁净的空气（进入手术室的空气首先须经高效过滤器净化），而且要求能控制气流的流通方向（即采用层流超净装置），使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域，并带走和排出气流中的尘埃颗粒（尘粒）和细菌；层流是一股细小、薄层的气流，以均匀的流速向同一方向输送；净化气流的方向分为垂直层流式和水平层流式两种。高效过滤器装在手术病床的正上方，气流垂直吹送，回风口设在墙面的两侧下部（但不宜采用四角或四侧回风），确保手术台洁净度达标，一般多采用垂直层流式效果较好层流手术室是一个"正压"环境，其空气压力根据其不同区域（如手术间、无菌准备间、和周围干净区域等）洁净度不同要求而不同。不同级别的层流手术室其空气洁净度标准不同，例如国内标准I级层流手术室的标准为洁净度5级，每立方尺空气中 0.5 μm 的尘粒数， 100颗或每升空气中 3.5 颗。II级层流手术室的标准为洁净度6级，每立方尺空气中 0.5 μm 的尘粒数， 1000颗或每升空气中 35颗。III级层流手术室的标准为洁净度7级，每立方尺空气中 0.5 μm 的尘粒数， 10000颗或每升空气中 352颗。依次类推。不同级别的层流系统，其控制空间环境中的空气置换率也不同，洁净度级别越高，置换率越快，反之亦然。层流手术室墙壁应用具有抑菌作用的特殊涂料粉刷，光线明亮，色彩柔和且不须用水清洁冲洗。

化妆品净化车间的墙、顶板材料一般多采用彩钢板。

门采用净化密闭门，千级无尘车间，窗采用铝合金玻璃固定窗。

地面采用环氧自流坪、PVC地板，无尘车间装修，有防静电要求的，可选用防静电地板。

高效送风口宜用不锈钢框架，美观清洁；冲孔网板用烤漆铝板，不生锈不沾尘，宜清洁。

化妆品净化车间工程设计与安装原则上应当设置原料间，制作间，半成品存放间，灌装间，包装间，容

器清洁、消毒、干燥、存放间，仓库，检验室，更衣室，无尘车间，缓冲区，办公室等，防止交叉污染。

化妆品生产过程中产生粉尘或者使用有害、原料的产品必须使用单独生产车间。

制作、灌装、包装间总面积不得小于100平方米，人均占地面积不得小于4平方米，车间净高不得小于2.5米

化妆品净化车间地面应当平整、耐磨、防滑、无毒、不渗水，便于清洁消毒。

需要清洗的工作区地面应当有坡度，不积水，设置洁净地漏。

采用空气净化装置的生产车间，其进风口应当远离排风口，进风口距地面高度不少于2米，附近不得有污染源。采用紫外线消毒的，紫外线消毒灯的强度不得小于70微瓦/平方厘米，并按照30瓦/10平方米设置，离地2.0米吊装。

化妆品生产车间空气中细菌总数不得超过1000个/立方米。

传递窗是与洁净厂房配合使用的空气净化设备。罩板式传递窗密封性更好，更便于清洁。适用于洁净室与洁净室之间或洁净室与非洁净室之间的中、小型货物的传递。使用该传递窗后，可减少了洁净室的开门次数，把洁净区的污染程度降低。

洁净传递窗箱体采用全不锈钢镜面 $T=1\text{mm}$ 制作;内胆及底板采用 $T=0.8\text{mm}$ ，连接处采用内圆弧过渡，耐磨而不起尘。(板材厚度随传递窗大小而定，可随客户决定。)

百级无尘车间-富洁净化-无尘车间由临沂市富洁净化设备有限公司提供。临沂市富洁净化设备有限公司 (www.lyfujie.com) 位于山东省临沂市罗庄区豪德城。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前富洁净化在清洗、清理设备中享有良好的声誉。富洁净化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。富洁净化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司 (www.wujunshi.net) 还是从事无菌室，山东无菌室设计，临沂净化无菌室的服务商，欢迎来电咨询。