

永格节能 环氧地坪漆施工厂家 芜湖环氧地坪

产品名称	永格节能 环氧地坪漆施工厂家 芜湖环氧地坪
公司名称	芜湖市永格节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市南陵县工业园区
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

镗涂无溶剂环氧自流平面漆

镗涂无溶剂环氧自流平面漆：

- 1、在涂刷完底漆、无溶剂环氧中涂漆实干后。
- 2、镗涂一道无溶剂环氧自流平面漆。
- 3、施工时先将A组份初步搅匀后，再将B组份倒入A组份，然后充分搅拌3分钟以上至涂料均匀。混合后使用期为25分钟(25)。现用现配、用多少配多少。整个漆面一次性施工完。
- 4、被涂物含水率大于8%，涂装场所地表温度低于5 ，或高于35 ，相对湿度大于80%，应避免施工。
- 5、施工面漆结果后，防尘、封闭现场。
- 6、施工完成24小时可使用（25 ）（仅限在上面行走）
- 7、漆膜养护时间为7天（25 ）（可以正常使用）7天内禁止用沾水或其他化学品的拖布清理。
- 8、施工前涂料温度应保持在20 左右。

环氧地坪漆的用途以及如何推广

环氧地坪漆是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案，如薄层涂装、1 - 5mm厚的自流平地面、防滑耐磨涂装、砂浆型涂装、防静电、防腐蚀涂装等。适用于各种场地，如：厂房、机房、仓库、实验室、病房、手术室、车间等。

环氧地坪漆从开始时用于功能性地坪：如防腐、耐磨、防滑，发展到通用的普通工业地坪，除了具有功能性的要求，工业环氧地坪价格，还具有装饰性的效果。在工业地坪获得广泛应用的基础上，随着人们生活水平的不断提高，环氧地坪漆施工厂家，现已在家庭装潢中得以推广应用。地坪漆已成为我国发展速度最快的产业之一，引起众人的注意。它可象水泥制品那样实现工厂化生产，前景更可观！

使用环氧地坪有什么风险吗？环氧地坪漆起水泡，按照“物理学”解释，在盛有液体的密闭容器内，液体蒸发，形成饱和状态的三条曲线的温度与压力关系。在密闭的容器内，环氧地坪企业，含有饱和水蒸汽的压力，是随着温度的升高而上升，当温度为20.C时，鼓包内的压力为0.01MPa；而当温度为70——80.C之间是直线上升到0.1MPa；很多地区在炎热的夏季地面的极端辐射热可达70.C左右，在这样的高温下，芜湖环氧地坪，环氧胶结料已经软化粘力大大降低，因此就形同向轮胎内渐渐鼓气一样，使环氧地面层中鼓起了大包，将胶结料被拉成蜂窝状；其中没有起水泡的部分环氧层和地面部分沾不牢固，仔细观察接触部分，也会发现有无法固化的部分，原因是环氧有潮气不能固化；

那么水分从何处来的呢？主要有以下几个水的来源：

- 1.基层、如水泥砂浆找平层，最大含水率达12%左右，基层的最大含水量大于找平层。
- 2.环氧中的其它配料内的脱水不尽。
- 3.环氧和基层施工时结合不好留下空隙和环氧本身的化学活性，没有完全固化或者是遇到潮湿气没有完全固化的残留物或气体。
- 4.基层的地下渗透的潮湿气体。

永格节能(图)-环氧地坪漆施工厂家-芜湖环氧地坪由芜湖市永格节能材料有限公司提供。“工业漆，船舶漆，汽车漆，钢构漆”就选芜湖市永格节能材料有限公司（www.whyongge.com），公司位于：安徽省芜湖市南陵县工业园区，多年来，永格节能坚持为客户提供好的服务，联系人：邹。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。永格节能期待成为您的长期合作伙伴！