

环氧地坪漆 永格节能 芜湖环氧地坪

产品名称	环氧地坪漆 永格节能 芜湖环氧地坪
公司名称	芜湖市永格节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市南陵县工业园区
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

如何处理地坪表面

无溶剂环氧自流平地坪漆施工，需要对地坪表面进行处理：

- 1、新竣工的工业水泥地面必须经过一定的养护后方可施工，约28天。
- 2、清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。
- 3、彻底清除表面的油污，芜湖环氧地坪，用克油王清洗剂处理。
- 4、清除生产厂房内的积水，并使潮湿处彻底干燥。
- 5、表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。
- 6、平整的表面允许空隙为2-2.5mm，环氧地坪漆，含水率在6%以下。
- 7、地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，环氧地坪多少钱，并用吸尘器彻底清洁。
- 8、对地坪表面的孔洞和明显凹陷处应用腻子来填补披刮，实干后打磨吸尘。
- 9、清理完的厂房内水泥地面应无尘、无水、无油污。

镗涂无溶剂环氧自流平面漆

镗涂无溶剂环氧自流平面漆：

- 1、在涂刷完底漆、无溶剂环氧中涂漆实干后。

- 2、镟涂一道无溶剂环氧自流平面漆。
- 3、施工时先将A组份初步搅匀后，再将B组份倒入A组份，然后充分搅拌3分钟以上至涂料均匀。混合后使用期为25分钟(25)。现用现配、用多少配多少。整个漆面一次性施工完。
- 4、被涂物含水率大于8%，涂装场所地表温度低于5 ，或高于35 ，相对湿度大于80%，应避免施工。
- 5、施工面漆结果后，防尘、封闭现场。
- 6、施工完成24小时可使用（25 ）（仅限在上面行走）
- 7、漆膜养护时间为7天（25 ）（可以正常使用）7天内禁止用沾水或其他化学品的拖布清理。
- 8、施工前涂料温度应保持在20 左右。

环氧树脂地坪漆采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐摩擦，硬度强等特点。目前已被国内众多的厂家和用户所接受和使用。

专家介绍说，环氧地坪铺装设基本流程均为 基层处理：打磨掉松散层、脱层及水泥残渣，使之坚硬平整并增加附着力；底涂施工：底漆配好后辊涂、刮涂或刷涂，使充分润湿混凝土并渗入到混凝土内层；中涂施工：中涂材料与适量石英砂充分混合搅拌，环氧地坪厂家，用镟刀镟涂成一定厚度平整密实层；面涂批补：面涂材料配石英细粉批涂，填补中涂较大颗粒间空隙，完全固化后用无尘打磨机打磨，用吸尘器吸尽灰尘；面涂施工：环氧色漆及固化剂混合均匀后，镟涂、刷涂、辊涂或喷涂使流平获平整均匀表层。

环氧地坪漆-永格节能-芜湖环氧地坪由芜湖市永格节能材料有限公司提供。芜湖市永格节能材料有限公司（www.whyongge.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的船舶用涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领永格节能和您携手步入辉煌，共创美好未来！