

# 京红电器 快速方便接线端子 接线端子

产品名称	京红电器 快速方便接线端子 接线端子
公司名称	浙江京红电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市乐清经济开发区纬十九路221号
联系电话	15867772805

## 产品详情

型号：TB-3503

导线截面：0.5-2.5mm<sup>2</sup>

额定电压/电流：35A/600V

宽/高/厚:55/30/19

京红电器让您了解道路交通安全的设计

通过设计来从源头上减少事故发生，是保障交通安全的手段。道路交通安全设计技术包括道路线形设计、路面设计和安全设施设计。

### 1. 道路线形设计

道路线形设计要考虑线形与地区的土地利用相协调，同时要使道路线形连续、协调，并能满足施工、维修管理、经济、交通等各方面的要求。曲率半径的确定要考虑行驶在道路曲线部分上的汽车所受到的离心力、重力与地面提供的横向摩擦力之间的平衡，接线端子，并考虑不至影响乘员的良好心情。在曲线部分，应根据实地情况适当的超高。纵断面线形的设计必须符合规范

型号：TB-4505

导线截面：1.5-4mm<sup>2</sup>

额定电压/电流：45A/600V

宽/高/厚:103/38/23.5

京红电器让您了解电工安全操作技术基本要求

电气装备和线路必需尽缘，电线不得与金属物绑在一起；各类施工用电装备必需按划定进行庇护接零及装设漏电庇护器。遇有姑且停电或停工休息时，接线端子生产厂家，必需拉闸加锁。有人触电时，应立即切断电源，进行急救；电气着火时，应立行将有关电源切断，使用尽缘灭火器或干砂灭火。

型号：TB-4512

导线截面：1.5-4mm<sup>2</sup>

额定电压/电流：45A/600V

宽/高/厚:221/38/23.5

概述及特点：采用热固性塑料，小电流安全系数更可靠，结构件采用板式螺钉压接技术，额定交流电压600V，材质优良-接线端子，连接导电片的额定电流15、25、35、45、60、100A共六种规格，连接导线的截面0.5-10mm<sup>2</sup>，是目前小电流量的端子。

京红电器让您了解电工安全操作规定

动力与照明线路应分开敷设，进出箱体的导线应分路包扎成束并加护套，接地和接零不得混接。各种机械设备应以“一机、一闸、一漏、一箱”为原则，不准一闸多机串连，熔丝的规格应当与用电容量相适应；

京红电器(图)-快速方便接线端子-接线端子由浙江京红电器有限公司提供。浙江京红电器有限公司（[www.cnjinh.com](http://www.cnjinh.com)）为客户提供“UK接线端子,进口端子,工业插座,冷压端子”等业务，公司拥有“京红”等品牌。专注于端子等行业，在浙江温州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：曾寒雪。