

高压固态软启动柜工作原理 湖南高压固态软启动 向明电气

产品名称	高压固态软启动柜工作原理 湖南高压固态软启动 向明电气
公司名称	湖北向明电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市
联系电话	13700000000

产品详情

高压软启动柜在安装好之后需要进行启动实验，一般情况下在进行启动实验时为了三相异步电机安全，都会进行不接电机的情况下来实验。下面软启动柜小编来介绍下如何在不接电机的情况下来进行调试实验。

在不接电机的情况下如何来对软启动进行调试

软启动调试时候接负载调试原因无非就是为了在回路中产生一定的电流，可以维持可控硅模块的触发。软启动柜调试时都必须接负载，高压固态软启动器，就是要模拟软启动柜的过程就必须带负载启动。可以不带负载那么大功率的，用三个灯泡或者电阻就可以调试，还有调试负载不能太小，如果调试负载功率太小，高压固态软启动器原理，会使回路的电流很小，达不到可控硅或者可控硅模块维持电流，波形产生断续。

高压电机固态软启动器可广泛用于钢铁、化工、冶金、建材、煤矿等领域。

高压固态软启动柜性能特点：

- 1、适用电压及功率范围广，可以与6KV--10KV/20000KW以内的电机配套使用。
- 2、具备软启动和软停车功能，保证系统的安全启停。
- 3、带LCD显示器，可设置电机的起动方式，起动时间等参数。

4、支持PROFIBUS或MODBUS协议通过接口RS485实现。

5、体积小，湖南高压固态软启动，智能化程度高。

订货须知以及售后服务：

1、用户订货时需要提供电机的型号、额定功率、额定电压、额定电流、电机的拖动负载特征。

2、若有特殊要求可另行设计。

3、通过RS485接口和上位机进行通信，满足DCS控制系统要求。

4、一年内免费维护，36小时内到位、咨询电话24小时畅通。

选择高压软启动柜应注意以下两点：

1、以所带电机额定容量标称，高压固态软启动柜工作原理，则不同电压等级的产品额定电流不同。

2、以软启动柜允许工作电流来标称，则不同电压等级的产品额定容量不同。

另外还要综合考虑，如软启动柜的带载能力、工作制、环境条件、冷却方式等。

电机软启动柜的额定容量通常有两种标称：一种是按对应电动机的功率标称；另一种则是按软启动柜的允许电流标称。

高压固态软启动柜工作原理-湖南高压固态软启动-向明电气由湖北向明电气科技有限公司提供。湖北向明电气科技有限公司（www.xfxmdq.com）是从事“高压开关柜,高压固态软启动柜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马向阳。