

螺纹衬套标准 许昌螺纹衬套 选奥凌精密

产品名称	螺纹衬套标准 许昌螺纹衬套 选奥凌精密
公司名称	新乡市奥凌精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市牧野区和平路北段白小屯村内
联系电话	15837308065

产品详情

应用钢丝螺套的优点

- 1)钢丝螺套应用在各种低强度材料中，很大程度地提高了螺钉联接的耐磨损性，避免螺纹的损坏。
- 2)因钢丝螺套有一定弹性，可使螺纹各圈上的负载分布比较均匀，并能吸收振动，因而提高了螺纹的联接强度和耐疲劳强度。
- 3)锁紧型钢丝螺套能把螺钉锁紧在螺纹孔中，在经受冲击振动时使螺钉不致松扣，螺纹衬套标准，比通常锁紧装置的工艺性能好。
- 4)与镶嵌钢质或铜质衬套方法相比，许昌螺纹衬套，在同样强度条件下，内螺纹衬套，可选用尺寸较小、强度较高的螺钉，这样可缩小体积，减轻重量。

钢丝螺套

钢丝螺套是为保护有色金属螺纹孔而发展的嵌入件，钢丝螺套主要用于螺钉联接，钢丝螺套旋入并紧固在被联接件之一的螺纹孔中，螺钉再拧入其中。由于它具有一定的弹性，螺纹衬套规格，可使螺纹牙匀载，改善其应力分布，钢丝螺套提高螺钉疲劳寿命，同时在联接件承受变载荷时还可起绞冲和减振作用，因此它也被装入钢螺母中而用于螺栓联接。

钢丝牙套工具

钢丝牙套工具有：丝攻、安装扳手、安装尾柄去尾器器、卸套器等。

钢丝牙套丝攻主要有两种：直槽型丝锥与螺旋槽丝锥。这里的丝攻是非标准型的丝攻，主要专用于安装钢丝牙套时攻牙。

钢丝牙套安装扳手：钢丝牙套安装扳手有简易安装扳手，套筒安装扳手，电动或气动安装扳手。简易安装扳手主要用于牙径14以上的粗牙螺套的安装。

钢丝牙套安装尾柄去尾器器：在牙套安装进入螺丝孔以后，其安装尾柄需要使用工具将安装冲断、去除。注意：安装尾柄冲断以后，不能任其残留在螺丝孔内。

卸套器：用于拆卸钢丝牙套用。

螺纹衬套标准-许昌螺纹衬套-选奥凌精密由新乡市奥凌精密机械有限公司提供。新乡市奥凌精密机械有限公司 (xxaljx.1688.com) 为客户提供“ 钢丝螺套,牙套,丝套,丝锥,电动工具,智能焊机,智能螺丝机 ”等业务，公司拥有“ 奥凌 ”等品牌。专注于五金配件等行业，在河南 新乡 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：姬经理。