

家用监控 铜梁监控 渝利文科技

产品名称	家用监控 铜梁监控 渝利文科技
公司名称	重庆渝利文科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路4号一城精英国际23-17
联系电话	15310086833

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆渝利文科技有限公司

监控安装与组网方式

需要设备：

网络摄像机、硬盘录像机NVR（或者普通pc机加客户端，适合家有台式电脑的普通用户少量安装）、交换机（需根据摄像头数量和码率进行调节，可采用供货商的建议）硬盘、显示器、网线、电源护套线、电源适配器（或12V直流开关电源）、摄像机支架、网线水晶头等。

安装原理：

前端摄像机在供电正常运行的状态下，通过网线和交换机将捕到的视频信号传到后台的硬盘录像机就行预览和存储。针对监控系统点数的不同具体的连接方式有差异，具体连接图可看下面第三步。

监控安装注意事项

夜晚使用监控摄影机时，为了避免反射和阴影，通常需要照明设备，可以使用红外线照明灯代替普通灯泡。不过用户必须使用黑白监控摄影机和带有红外线照明设备的网路监控摄像机，因为黑白监控摄影机对红外线感光较为灵敏，而彩色监控摄影机则无法发挥红外线功能。

如今，已经有不少的摄像机都开始采用宽动态的功能，提升自己在逆光环境下的成像能力，但是，这并非就意味着摄像机可以在强光的环境下持续的完成工作。因为在强光的照耀下，铜梁监控，直射的强光容易造成摄像机难以正常的定位准确的图像，最终造成感测器晶片上的彩色滤光器脱色，医院监控系统安装，使摄像机在监控影像中出现条纹。

因此，如果可以的话，我们尽可能的使摄像机处于一种"顺光"的模式，但是无论如何，我们都要避免强光长时间对摄像机镜头的直接刺激。

要想夜晚监控也到位，就得用夜视效果好的IPC。夜视距离主要由红外灯数量决定。单灯的夜视距离为30米，双灯的夜视距离为50米。

监控安装不能忽视的几点？今天小编为大家分享一下。

1、位置需求

对于监控摄像机来说，所处位置的好坏直接关系着设备的成像效果。因此，不少用户将监控的效果视为监控摄像机安装位置的首要参考。不过，他们却忽视了十分重要的一点：监控摄像机并非无所不能的，在安装位置的选择上，它同样有着自己的要求，首先就是在安装的位置上，为了能够使摄像机避免周围环境的干扰，实现一个更佳的拍照和生存效果。在室内环境安装时，我们要尽可能的保证设备的高度不低于2.5米，而在室外环境中，我们也要将监控设备置身于距离地面3米半以上的高度。否则，无论是从摄像机自我保护，还是设备监控角度来说，都会产生不少不好的效应。只有考虑到了这些最基本的问题之后，角度才是我们考虑的方面。

2、安装角度

主要分为两种：筒型和半球型。其中筒型比较常见，室内外通用；半球型一般用于室内，远程监控，体积较小，可以壁挂或吸顶式安装。

监控摄像机安装还应注意角度问题，对于没有宽动态功能的普通摄像机，应避免直射光源，不要逆光安装，家用监控，摄像机逆光补偿调整的原理与方法！监控摄像机在安装过程中固定一定要牢固，以防画面抖动。对于墙面可使用冲击钻打眼，塞上涨塞，然后用自攻丝将支架固定在墙面，对于天花板吊顶，可在上边放木块，让自攻丝穿过天花板拧到木块里，还有一个关键问题：摄像机安装支架的选择上也要注意。

室外尽量选择室外专用支架，多花不了几个钱，但是抗风系数就大大不一样了，无线网桥知道用一个粗点的支架，而摄像机则选择一个如此的支架，稍微有点风吹草动的，摄像机立马位置就变了。

家用监控-铜梁监控-渝利文科技(查看)由重庆渝利文科技有限公司提供。重庆渝利文科技有限公司(www.cqylwkj.com)位于重庆市九龙坡区渝州路4号一城精英国际23-17。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前渝利文科技在通讯电缆及光纤中享有良好的声誉。渝利文科技取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。渝利文科技全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。