

28方垃圾压缩设备尺寸 一机两箱 山东泰达机械

产品名称	28方垃圾压缩设备尺寸 一机两箱 山东泰达机械
公司名称	山东泰达染整机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵城区南环路7号
联系电话	13105341200

产品详情

一机两箱垃圾压缩设备

1.移位装置

移位装置主要是用移箱机构平车将集装箱移动以达到压缩机与集装箱准确对接，其主要工作原理是通过一条液压油缸与移箱机构平车联接进行推进和拉回动作。利用移箱机构平车下面的8组行车轮组按照一定的速度沿下面预埋安装的轻轨上平稳运行达到移位效果。其液压油缸及配套的液压元件电器元件采用国内知名品牌，保证移位装置的运行可靠性。

2.液压系统

垃圾压缩机的液压系统主要由叶片泵、电磁溢流阀、电磁换向阀、调速阀、压力继电器、吸油滤油器、回油滤油器、电动机、空气滤清器、液位计、压力表、油箱、油缸等元器件组成。根据垃圾压装过程中先小后大的受力特点，一机两箱，采用了双泵工控的先进技术，优选一机两箱28方垃圾压缩设备，保证压缩机推头前进时小力快速推入，大力慢速压装，推头后退时快速工作，使整套液压控制系统不仅高效、而且动力强大（推力达25吨以上）。

一机两箱垃圾压缩

随着中国城市化进程的深入和旧城区的更新扩张，生活垃圾处理问题骤然凸显出来。目前，在城市不同区域建立适当规模的垃圾压缩站，成为大多数城市的不二选择。BXH800DV型垃圾压缩站，是一种应用在已建成现有的垃圾中转站（垃圾楼）中对垃圾集装箱式收集的垃圾进行水平压缩的垃圾压缩设备。该设备投资少、占地小、压缩比大、操作简单、效益突出等特点已被广泛应用。该设备由压头箱、垃圾压缩头、液压泵站操作控制台、液压油管联接组合而成。现有的垃圾集装箱必须加固，并在卸料门相反方向一端开设一个同垃圾压缩头相等的压头口，并设一插板。〔密封压头口用〕该设备同经加固改装的垃圾集装箱配套使用。压头箱、垃圾压缩头及垃圾集装箱是平行设置在地下的，而液压泵站操作控制台是设置在地上的。该机的操作程序是：当垃圾投入口填满后启动垃圾压缩头，将垃圾推压向后侧，清空

垃圾投入口后继续倾倒垃圾，填满后再压缩。周而复始直到无法压缩为止。然后退出压缩头插好压头口的插板，将垃圾箱吊装运走。

移动式垃圾压缩设备集密闭、除臭、压缩、储存于一体，实现了整洁、美观、安全、高效、环保，体现了当今环保新时尚、新理念，提高了城区、社区等场所的整体形象及美观，进而提高了社会的低碳增强环保意识和广大人民群众的环境保护理念，28方垃圾压缩设备尺寸，将市民们的小环境意识延伸到社会公共环境上来，必将得到市民的广泛关注和大力支持，较好提升城市整体形象。

钩臂系统采用滑臂式结构，入钩便捷、维修简易、提卸箱体限高小，节省长度空间；设置了底盘与移动式垃圾压缩箱体连接报警装置，确保液压快速接头与箱体脱开前，山东泰达一机两箱垃圾设备，钩臂系统不能卸下箱体，即使操作者误操作也能保证液压管路安全；垃圾箱采用高强度宝钢板制作而，保证常年使用不锈蚀、不发生变形，外形美观，自重轻且结构强度高，耐腐蚀，使用寿命长；侧面板采用弧线设计，外形美观；箱体后门为组合门，其内的切料门起分离压缩机与垃圾箱之间的垃圾作用。箱体后门采用油缸锁紧，驾驶室内能够方便、快捷地操作后门启闭，后门关闭锁紧可靠；箱体后部左右侧设有快速排放口，排污方便。

移动式垃圾箱是可以大容积压缩装载同时运输的环卫设备，非常适合垃圾收集站使用，从垃圾收集到运输处理都能快速操作应用，而且环保，不会产生垃圾遗漏，是非常值得推广使用的新型环卫垃圾设备。集装载、运输、自卸于一身，无需辅助设备，操作方便简单；一车多箱，循环运输，提高车辆使用效率，降低成本；所有操作均可在驾驶室内完成，操作简单、方便，降低了操作者的劳动强度；液压系统采用底盘取力，控制钩臂系统作业。

配置了清洗系统，在垃圾倾卸之后，可以对车辆和箱体进行自清洁，还能够对箱体后门密封胶条及胶条接合面进行清洗，有效提高密封胶条使用寿命，保证垃圾箱体长期密封性能。28方垃圾压缩设备尺寸-一机两箱-山东泰达机械由山东泰达染整机械有限公司提供。山东泰达染整机械有限公司（www.taidajx.com）位于山东省德州市陵城区南环路7号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东泰达机械在公共环卫设施中享有良好的声誉。山东泰达机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东泰达机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.dztdgs.com）还是从事秸秆打包机价格，全自动秸秆打包机，秸秆打包机厂家的厂家，欢迎来电咨询。