

超声波清洗机 昆山超声波清洗设备 双槽超声波清洗机

产品名称	超声波清洗机 昆山超声波清洗设备 双槽超声波清洗机
公司名称	昆山市超声仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市淀山湖镇曙光路198号
联系电话	18962635777

产品详情

超声波清洗机

超声波清洗工艺分类：

- 1.常用清洗方式：浸渍清洗。将体型较大的物件完全浸渍在清洗液中通过空化作用以达到清洗的目的，优点是效果显著并且经济实惠。
- 2.辅助清洗方式：喷气清洗。这种方式不必将被清洗物浸入清洗液里，张家港超声波清洗机，将需要清洗的地方喷气清洗，有利于保护被清洗物品。
- 3.减压清洗：特点就是让被清洗物件一直在负压状态下，这种清洗方法并不常见。
- 4.另外，封闭清洗也是超声波较为常见的清洗方式。

超声波清洗：

超声波频率：超声波频率越低，在液体中产生的空化越容易，产生的力度大，大型超声波清洗机，作用也越强，适用于工件粗、脏、初洗，频率高则超声波方向性强，适合于精细的物件清洗。

清洗温度：一般来说，超声波清洗机，超声波在30 ~ 40 时的空化效果为好，清洗剂则温度越高，作用越显著，双槽超声波清洗机，通常实际应用超声波清洗时，采用 40 ~ 60 的工作温度。

本公司生产的超声波清洗机产品容量大小范围0.6L-800L；超声功率范围50W-20000W；超声频率有20KHz-135KHz，并可根据用户要求生产各种行业的非标专用超声波清洗设备

全自动超声波清洗机设备应用非常的广泛，常见的有五金行业、螺丝、吕制品、弹簧、水壶等等，这些主要是清洗工件表面的油污，非常容易清洗。一般的单槽清洗机都可以，要求高的可以再加个漂洗槽，如果清洗量大，可以考虑多加些清洗槽。

超声波清洗机-昆山超声波清洗设备-双槽超声波清洗机由昆山市超声仪器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山市超声仪器有限公司（www.ks-csyq.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!