

昆山超声波清洗仪 昆山超声波清洗机 超声波清洗

产品名称	昆山超声波清洗仪 昆山超声波清洗机 超声波清洗
公司名称	昆山市超声仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市淀山湖镇曙光路198号
联系电话	18962635777

产品详情

超声波清洗机在日常维护：

- 1、保持设备工作场所的通风、干燥、洁净，昆山超声波清洗机，有利于设备的长期高xiao运转及优化工作环境条件；
- 2、洗净液过于肮脏时应及时处理，定期清理清洗槽、贮液槽内污垢，保持洗净槽内及外观的洁净，可提高洗净槽的耐用性；
- 3、电气控制箱及设备通风口远离水蒸汽、腐蚀性气体、粉尘，定期用压缩空气清理附着的灰尘；
- 4、定期测试设备的绝缘性能，对于易老化电气组件定期检查，检查接地线，确保设备良好接地此项目须由具有专业经验的电工进行
- 5、定期测试电源，确认符合设备的电源电压要求，避开在过高或过低的不稳定电源下长期工作；
- 6、带有过滤装置的设备，昆山超声波清洗，定期更换过滤芯；
- 7、带有传动机构的，应按要求定期加注黄油、机油等润滑剂，昆山超声波清洗设备，定期更换减速机齿轮油，确保运动机件在良好润滑条件下工作

超声波清洗

本公司生产的超声波清洗机产品容量大小范围0.6L-800L；超声功率范围50W-20000W；超声频率有20KHz-135KHz，并可根据用户要求生产各种行业的非标专用超声波清洗设备

‘舒美’牌超声波清洗机可调节温度

由于每种器件的物理特性不一样，所以我们在清洗时应选定不同的清洗温度，比如油脂类的一般在50以上为宜；铝件，一般选择40左右为宜，温度过高，会形成氧化斑；毛刺类的一般选定15以下为宜。独有的恒温技术，保证清洗物件在恒定的温度环境下工作不被损伤（本公司恒温产品恒定温度为0-80， ± 2 ）。

超声波清洗机的洗机频率

超声波清洗机工作频率很低（在人的听觉范围内）就会产生噪音。当频率低于20kHz时，超声波清洗，工作噪音不仅变得很大，而且可能超出职业安全与保健法或其它条例所规定的安全噪音的限度。在需要高功率去除污垢而不用考虑工件表面损伤的应用中，通常选择从20kHz到30kHz范围内的较低清洗频率。该频率范围内的清洗频率常常被用于清洗大型、重型零件或高密度材料的工件。

高频通常被用于清洗较小、较精密的零件，或清除微小颗粒。高频还被用于被工件表面不允许损伤的应用。使用高频可从几个方面改善清洗性能。随着频率的增加，空化泡的数量呈线形增加，从而产生更多更密集的冲击波使其能进入到更小的缝隙中。如果功率保持不变，空化泡变小，其释放的能量相应减少，这样有效地减小了对工件表面的损伤。高频的另一个优势在于减小了粘滞边界层（泊努里效应），使得超声波能够“发现”极细小的微粒。这种情况近似于小溪中水位降低时可以看清溪底的小石子。

昆山超声波清洗仪(图)-昆山超声波清洗机-超声波清洗由昆山市超声仪器有限公司提供。昆山市超声仪器有限公司（www.ks-csyq.com）是从事“超声设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：顾经理。