

grc轻质隔墙板价格 隔墙板 星鑫润业

产品名称	grc轻质隔墙板价格 隔墙板 星鑫润业
公司名称	西安星鑫润业建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区草滩街道东兴路11号铜霖现代建材院内办公楼201室
联系电话	13609248508

产品详情

发泡水泥复合板有哪些特性？

发泡水泥复合板的隔墙板主要有以下几点特性：

- 1、隔音防水防火性能好：隔音效果达45dB，本板材有自防水功能，耐火极限为2.5小时以上。抗冻融循环25次以上，轻质隔墙板厂家，防潮性能等检测项目均达到国家标准。
- 2、建设速度快：安装简单方便，屋面板、网架板、楼层板采用吊装焊接法，比混凝土现浇法快8倍以上；墙板采用拼装焊接法，比砌块墙体快5倍以上可大大缩短工期。墙板可锯、可钉、可钻、可任意切割、随意制造建筑格局。
- 3、保温隔热性能好：保温性能超过厚度570mm砖墙，用轻质泡沫混凝土保温墙体板不用再做外墙泡沫保温层即可，实验表明，在东北寒冷地区，用本产品建设的房屋，在无取暖的情况下，外面气温零下25摄氏度，屋内可达到零上8摄氏度。可大量减少冷暖气等电力、燃烧费用，可谓节约能源的较好选择。
- 4、轻质抗震、减轻基础承重：轻质墙体板与粘土实心砖相比，轻三到四倍以上，比空心砌块转轻两到三倍以上，解决大梁、大柱、深基础的问题，不仅适用于低层建筑，也适用于高层建筑，轻地质及沙滩、海滩等建筑。框架式连接具有良好的抗震性能，墙体质量轻，地震发生墙体倒塌，不易造成人员受伤。
- 5、表面装饰性好：墙板表面平整度好，添缝后可直接贴壁纸、墙砖及喷涂。
- 6、综合造价低：由于轻梁柱基础荷载，施工快速，周期短，比粘土砖、空心砌块砖等降低工程总等价的20%。
- 7、环保节能利废：墙板材料不含有毒、有害物质，而且利废节能，属绿色环保产品。
- 8、增加可使用建筑面积：墙体可增加使用面积8 - 10%以上，是房产开发买卖双方都乐于接受的。

避免轻质防火隔墙板开裂的技巧

轻质隔墙板是一种新型建筑材料，但在建筑材料市场上占主导地位，建筑工人已开始采用这种材料停止设计。轻质防火隔板，它是由榫槽组装而成的槽槽粘结，隔墙板，很容易通过板缝和板、板和门窗贯穿整个接头孔，而这种裂纹在表面的装饰层上，如：抹灰完毕后仍在重复。

其次由于它是圆孔轻板，板材较薄，当停止装置施工时，会引起震动，使原缝产生缝隙，即使修复，也会影响整体装饰效果。然后在拉伸最薄弱的环节，与板柱、梁板，在更换的顶板和墙板或开裂。

另外，水泥标号与GRC板使用的水泥标号不一致时，两种水泥在粘结作用下的收缩作用不易引起开裂。选择合适的轻质GRC轻质条板和同类型GRC轻质板和同标号水泥，是必要的。

的GRC板的大面，采用SN-1界面剂在抹灰的方法，确保抹灰砂浆不能空鼓，与壳空心鼓会形成差距，这必然会在很长一段时间后下降。接口代理也称为绑定器，其比率如上所述。包覆剂的厚度为1.5-2.5mm.

为保证GRC轻质隔墙的刚度，特别是在层高较高的情况下，钢板网的纵横向与订书机的纵向连接，间距为250.钢筋混凝土顶杆与两侧混凝土柱、墙体配合，并用L形附加钢筋，以加强粘结强度，这是防止板与板间接缝和混凝土墙柱开裂的有益步骤。

一：板材隔墙

板材隔墙是指不需设置隔墙龙骨，由隔墙板材自承重，将预制或现制的隔墙板材直接固定于建筑主体结构上的隔墙工程。

组装顺序：当有门洞口时，应从门洞口处向两侧依次进行；

当无洞口时，应从一端向另一端顺序安装。

二：骨架隔墙

骨架隔墙是指在隔墙龙骨两侧安装墙面板以形成墙体的轻质隔墙。

龙骨安装的允许偏差，grc轻质隔墙板价格，立面垂直3mm，表面平整2mm。

安装板材前，应对预埋隔墙中的管道和附于墙内的设备采取局部加强措施。

板材应采用自攻螺钉固定。周边螺钉的间距不应大于200mm，中间部分螺钉的间距不应大于300mm，螺钉与板边缘的距离应为10~15mm。

安装板材时，应从板的中部开始向板的四边固定。

三：活动隔墙

活动隔墙是指推拉式活动隔墙、可拆装的活动隔墙等。

四：玻璃隔墙

玻璃隔墙按采用的材料不同分为玻璃砖隔墙工程、玻璃板隔墙工程。

玻璃砖墙宜以1.5m高为一个施工段，待下部施工段胶结材料达到设计强度后再进行上部施工，玻璃板隔墙应使用安全玻璃。

五：节点处理

- 1.接缝处理：轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处应采取防开裂措施。
- 2.防腐处理：接触砖、石、混凝土的龙骨、埋置的木楔和金属型材应作防腐处理。

六：轻质隔墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：

- (1) 骨架隔墙中设备管线的安装及水管试压；
- (2) 木龙骨防火、防腐处理；
- (3) 预埋件或拉结筋；
- (4) 龙骨安装；
- (5) 填充材料的设置。

七：检验批次划分

- 1.同一品种的轻质隔墙工程每50间应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批。
- 2.板材隔墙与骨架隔墙每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间；不足3间时应全数检查。
- 3.活动隔墙与玻璃隔墙每批应至少抽查20%，并不得少于6间。不足6间时，应全数检查。

grc轻质隔墙板价格-隔墙板-星鑫润业(查看)由西安星鑫润业建材有限公司提供。grc轻质隔墙板价格-隔墙板-星鑫润业(查看)是西安星鑫润业建材有限公司(www.xaxxry.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：淡先生。同时本公司(www.xaxingshi.com)还是从事西安轻质隔墙板，西安轻质隔墙板厂家，陕西轻质隔墙板厂家的厂家，欢迎来电咨询。