

河北深松机 小型深松机 金源机械

产品名称	河北深松机 小型深松机 金源机械
公司名称	新泰市金源机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市羊流工业园区东官路
联系电话	16553897777

产品详情

犁的正确安装与调整

在农业生产中、正确使用犁可以提高作业生产率及作业质量、否则，不但达不到作业质量标准，而且会加剧机具磨损和油料消耗，从而影响农业技术措施的正常发挥，达不到增产、增收的效果。以下为犁的安装与调整：

- 1、主犁体安装在犁架上时、各铧尖至犁架底面的垂直高度差、新犁不超过 $\pm 5\text{mm}$ 。旧犁允许在 $\pm 10\text{mm}$ 。
- 2、检查主体犁与犁之间的距离是否相等（用一根细绳，靠着di一铧和最后一铧尖拉紧。各铧的铧尖应与绳子相接触，误差不能大于 $\pm 5\text{mm}$ ）
- 3、犁铧与犁壁的连接处应紧密，两者之间的zui大缝隙不超过1mm。
- 4、犁铧与犁壁联接处应光滑平整、不允许犁铧高出犁壁面zui高不能超过2mm。
- 5、埋头螺钉不得高出工作面。（无办法时可允许超出，但不能超过1mm）。
- 6、犁侧板的垂直间隙和水平间隙分别为1.6-1.9cm和0.8-1.5cm。

犁的横着水平调整 zui先调整悬架头架横梁的水平。发电机组停于水平路面上。转动大拖拉机丝杆上的摇杆，伸展或减少丝杆的长短，使悬架架横梁与路面平行面。横梁距路面的高度依实际的耕深明确，耕深越大，横梁越低。随后调整犁架的水平。方式是调整犁悬架头墙上两边（也是的在别的位置）的调整地脚螺栓，小型震动深松机，使左右两个地脚螺栓凸出横梁的保持一致。其凸出高度值依实际的耕深而定，耕深越大，凸出越大。根据左右调整，小型深松机，犁的横着水平大部分已获得确保。

近年来，深松作业对于解决旱区农业制约瓶颈，河北深松机，促进农业生产发展将起到重要的推动作用。随着设施农业的快速发展，日光温室等设施内的复种指数普遍较高，土壤深松机，而设施内由于大型耕整地机具无法进入室内进行深层作业，常年的浅层旋耕作业使得温室内不同程度出现了土壤板结层，阻碍了板结层上下水分和营养的相互输送和补充，在一定程度上影响了作物产量，产生病虫害的概率也因此而大大提高。

河北深松机-小型深松机-金源机械(推荐商家)由新泰市金源机械科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。新泰市金源机械科技有限公司（www.sdneyjx.net）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为农业机械具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!