

反应釜 山东反应釜 生产型高压釜

产品名称	反应釜 山东反应釜 生产型高压釜
公司名称	威海环宇化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市高新区初村镇山海路200号
联系电话	13061173293 13061173293

产品详情

反应釜加热和搅拌

用其它介质加热若工艺要求必须在高温下操作或欲避免采用高压的加热系统时，可用其它介质来代替水和蒸汽，如矿物油（275~300℃）、联-苯-醚混合剂（沸点258℃）、熔盐（140~540℃）、液态铅（熔点327℃）等。在反应釜中通常要进行化学反应，生产型高压釜，为保证反应能均匀而较快的进行，通常在反应釜中装有相应的搅拌装置，于是便带来传动轴的动密封及防止泄漏的问题。反应釜多属间隙操作，有时为保证产品质量，亚临界反应釜，每批出料后都需进行清洗；釜顶装有快开人孔及手孔，深圳网络优化，便于取样、测体积、观察反应情况和进入设备内部检修。以生产自动化和连续化代替笨重的间隙手工操作，反应釜，如采用程序控制，既可保证稳定生产，提高产品质量，增加收益，减轻体力劳动，又可消除对环境的污染。

填料密封反应釜搅拌方式

填料密封反应釜搅拌方式

- 1.反应釜主轴应按规定方向旋转，不得反转。
- 2.磁力反应釜设备运转时，不得有大于5mm的硬性异物进入机内，否则应停机排除。在运转中若发现有金属碰击、摩擦等异常声响，应及时停机检查排除。
- 3.作固—液混合时应先运转，后喷液，喷液完毕后，锆材反应釜，继续运转混合3~5分钟即可。
- 4.一次物料混合时间一般约5~8分钟。特殊物料混合时间需用户试验确定。
- 5.混合物料的粒度为20~1400目；喷液量可根据物料的吸附性能及用户的生产工艺要求而定。

6.反应釜使用中应定期对减速器及轴承更换润滑油。减速器的润滑没牌号按减速器说明书要求进行。反应釜主轴轴承用复合锂基润滑脂。

7.轴端密封采用填料密封。密封材料一般为油浸石棉，使用中若发现有少量渗漏应调紧填实箱盖压紧螺栓。

哈氏合金反应釜设备在待用保管过程中的注意事项

在有条件的情况下，反应釜设备要在室内存放。

反应釜设备于室外存放时，应注意遮盖，避免人敲物击，日晒雨淋。

冬季存放反应釜时应特别注意检查罐体及温度计套管是否积水，避免因冰冻而损坏。

对于反应釜装配有机械密封的磁力反应釜罐或聚合磁力反应釜，对密封部位应倍加防护、保持清洁。

反应釜-山东反应釜-生产型高压釜由威海环宇化工机械有限公司提供。反应釜-山东反应釜-生产型高压釜是威海环宇化工机械有限公司（www.wh-huanyu.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董国峰。同时本公司（www.ssreactor.com）还是从事外盘管加热不锈钢反应釜，夹套加热不锈钢反应釜，威海不锈钢反应釜的厂家，欢迎来电咨询。