

快事达建材 发泡胶的防火性防火发泡胶 双口镇防火发泡胶

产品名称	快事达建材 发泡胶的防火性防火发泡胶 双口镇防火发泡胶
公司名称	天津市河西区快事达五金建材销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号
联系电话	15822624298 15822624298

产品详情

【快事达胶业向您推荐明星产品--发泡胶】

自2000发泡胶在国内推广应用以来，其市场需求量迅速扩大，2009全国建筑市场的年用量已超过八千万罐，随着建筑质量要求的提高和节能降耗型建筑物的推广，发泡胶的用量今后还将稳步增长。2013年国内已完全掌握了发泡胶的配方和生产技术，发泡胶的防火性防火发泡胶，普遍采用不破坏臭氧层的无氟发泡剂，并研发出了前发泡（1）的发泡胶。除了部分厂家尚使用进口阀门配件外，其它配套原材料均已国产化。

备注：（1）所谓前发泡，就是发泡胶喷出后80%已经发泡，后面发泡的幅度很小，这样让工人在使用发泡枪的时候就能很好的掌握手上的力气，简单便捷且不浪费胶，大大节约了成本。后发泡就是胶喷出后逐渐的变粗比打出来的时候粗出好几倍，这样就很难让工人掌握手上扣力气，容易浪费胶，最少浪费1/3，另外后膨胀的胶固化后容易挤坏门窗。

政策性导向被建设部列为建设事业“十一五”推广应用产品。执行标准发泡胶执行标准JC 936-2004发泡胶阻燃级别执行标准GB8624-2006_建筑材料及制品燃烧性能分级

【快事达胶业向您推荐明星产品--发泡胶】

属性参数基本组份聚氨酯预聚体分子式(C10H8N2O2.C6H14O3)x分子量44.0962CAS号51852-81-4密度(KG/M3) 10膨胀倍数(倍) 40~80消粘时间(min) 大约10切割时间(30mm直径)(h) 1~48正常适用温度() +5~+35使用温度() +18~+25施工温度() 5料罐温度() 5正常适用空气湿度60以上

剪切强度(KPA) 80粘接强度(与铝板)(KPA) 80粘接强度(与水泥砂浆)(KPA) 60尺寸稳定性±3%
渗水性/固化后耐温(长期)()-30~+80固化后耐温(短期)()-40~+110甲醛、苯含量无导热系数(W/M.K) 0.042耐腐蚀性有阻燃系数/固化后毒性无保质期(18~22) (垂直放置)(月)9

【快事达胶业向您推荐明星产品--发泡胶】

使用方法编辑枪式发泡胶的使用方法及步骤：取发泡枪，用聚氨酯清洗剂清洗一下确保畅通；再取发泡胶，筑巢防火发泡胶价格，用手紧握住罐身中部，沿着罐身横向方向用力震摇至少15-30下，务必保证罐内预聚物充分混合；去掉枪式发泡胶螺纹圈上阀门的保护皮盖，取下发泡枪上的清洗剂，顺着螺纹把发泡剂罐身装到发泡枪的接口上；握紧发泡枪的手把，确保料罐置于上方，发泡枪在料罐的下方，打开发泡枪后部的流量调节阀；枪头对准物件所要填充部位的底部或内部，轻轻扣动，开始施工。可通过发泡枪后面的流量调解阀，调整到合适的流量。一罐喷完后，南河镇防火发泡胶，如果还要填充，可立即取下空罐，按照第 点的办法重新装上发泡剂，继续施工。施工完毕后，及时取下料罐，换上专用的清洗剂清洗发泡枪，以免残余的物料固化堵塞破坏发泡枪。

快事达建材(图)-发泡胶的防火性防火发泡胶-双口镇防火发泡胶由天津市河西区快事达五金建材销售中心提供。天津市河西区快事达五金建材销售中心(www.tjksdwj.com)为客户提供“玻璃胶,云石胶,结构胶,耐候胶,植筋胶,幕墙胶,发泡胶”等业务，公司拥有“坚朗,快事达,道康宁陶熙,杭州之江”等品牌。专注于玻璃胶等行业，在天津天津市有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：武杰。