

重庆led灯光带 线性灯条专用

产品名称	重庆led灯光带 线性灯条专用
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:千易照明 材质:不锈钢 质保:两年
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

重庆led灯光带 线性灯条专用 LED灯技术参数：1、规格：1000*50*60mm任何尺寸都可定做。
2、电压：输入DC24V 3、功率：15W 4、LED数量：晶元5050贴片60粒210粒 5、防护等级：IP67
6、工作环境：- 20 — + 65 7、LED光源全部采用全自动固晶焊线封装无铅波峰焊接工艺生产
8、线路板采用全波纤纤维线路板厚度1.2mm 9、LED地砖灯-灯具外壳采用不锈钢面板，厚度1.2-1.5mm，
灯具玻璃采用钢化磨砂玻璃，表面做防滑处理，厚度10-15mm，钢化玻璃做防滑处理，表面涂防滑层，
人行通过更安全。 10、LED地砖灯-根据现场安装需要，可选配安装预埋件，实现快速安装拆卸和维修。
重庆led灯光带 线性灯条专用 LED地砖灯防水性能说明：

- 1、灯具内部全灌、高分子硅胶防水，（硅胶具备柔性，不易脱落、不易老化）
- 2、安装简便、灯具寿命 50000小时。重庆led灯光带 线性灯条专用 重庆led灯光带 线性灯条专用 不添加矿物掺合料,以5种组分(水泥、砂、碎石、水及减水剂)配制五组分高强混凝土,国内外目前尚无统一成熟的方法.首先对Mehta等推荐的五组分高强混凝土配合比进行试验验证,然后以此为基础,将砂率(质量分数)和设计强度系数作为变化因素,利用普通混凝土配合比设计方法进行拟合计算,得出适用于C65,C70,C75,C90五组分高强混凝土配合比的佳砂率和佳设计强度系数,并进行了验证.结果表明,可利用普通混凝土配合比设计方法进行C65,C70,C75,C90五组分高强混凝土配合比设计.