

福建地埋灯条 广场防水专用

产品名称	福建地埋灯条 广场防水专用
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:千易照明 材质:不锈钢 质保:两年
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

福建地埋灯条 广场防水专用 LED灯技术参数：1、规格：1000*50*60mm任何尺寸都可定做。
2、电压：输入DC24V 3、功率：15W 4、LED数量：晶元5050贴片60粒210粒 5、防护等级：IP67
6、工作环境：- 20 — + 65 7、LED光源全部采用全自动固晶焊线封装无铅波峰焊接工艺生产
8、线路板采用全波纤纤维线路板厚度1.2mm 9、LED地砖灯-灯具外壳采用不锈钢面板，厚度1.2-1.5mm，
灯具玻璃采用钢化磨砂玻璃，表面做防滑处理，厚度10-15mm，钢化玻璃做防滑处理，表面涂防滑层，
人行通过更安全。 10、LED地砖灯-根据现场安装需要，可选配安装预埋件，实现快速安装拆卸和维修。
福建地埋灯条 广场防水专用 LED地砖灯防水性能说明：

- 1、灯具内部全灌、高分子硅胶防水，（硅胶具备柔性，不易脱落、不易老化）
- 2、安装简便、灯具寿命 50000小时。福建地埋灯条 广场防水专用 福建地埋灯条 广场防水专用 利用极化曲线和交流阻抗谱研究比较了基材HRB400及添加不同Cr含量的3种钢筋在氯离子浓度不同的水泥萃取液中的腐蚀行为;利用Mott-Schottky理论研究了4种钢筋钝化膜的半导体特性.结果表明:在同一腐蚀溶液中,随着钢筋中Cr含量的增加,钢筋腐蚀电流密度减小、钝化区间和极化电阻增大、钝化膜稳定性增强,钢筋耐腐蚀性能提高;随着溶液中氯离子浓度增大,钢筋腐蚀电流密度增大、钝化区间和极化电阻减小、载流子密度增大,钢筋耐腐蚀性能降低;Cr合金化的钢筋具有相对较好的耐蚀性.