

犁式卸料器 新鸿洋科技 辛汉克犁式卸料器

产品名称	犁式卸料器 新鸿洋科技 辛汉克犁式卸料器
公司名称	南京新鸿洋科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北新区星火路9号软件大厦B座3层302室
联系电话	13851524671 13851524671

产品详情

电液动犁式卸料器的资深厂家，公司生产的电液动犁式卸料器广泛应用于化工，矿山，冶金，辛汉克犁式卸料器，电力，钢厂等领域。公司产品严格执行ISO9001-2000质量管理体系认证标准，确保了产品的质量。本公司研发生产的电液动犁式卸料器：增加了可变槽角、副犁刀等，并改用电液推杆做动力源，克服了老式卸料器犁料不尽、刮胶带以及过载能力差，常烧毁电机，气动犁式卸料器，顶弯丝杠，机械易损坏等缺点。

犁式卸料器的结构特点编辑犁式卸料器进一步克服了所有老式卸料器的不足点，由于改进了前后双犁头，锁紧装置、手电两用和机械式自锁三种不同结构的安装方式，所以是目前国内最先进的卸料分煤机械。

- 1、犁头部分分为前部合金高铬锰或石棉材质的前犁头和耐磨胶板的后犁头，使卸料更干净。
- 2、犁头增加的锁紧装置为机械式抓拉式，犁式卸料器，可调节犁刀的高低，以最佳面贴近皮带，工作时犁刀不会因煤的冲击力而抬起或抖动，避免了胶带被撕裂、磨损及漏煤现象。
- 3、驱动部分是目前国内最新产品手电两用机械式电液推杆。克服了电动推杆过载能力差、易烧电机、卡死、顶弯丝杠等缺陷，浙江犁式卸料器，普通电液推杆内外泄漏、不自锁、下滑、爬行等新的弊端。而手电两用机械式电液推杆具有绝对自锁、无内外泄漏、过载能力极大、运行平稳等优点。
- 4、安装方式分为A、B、C三种，电液推杆可以放在分煤机上部、竖直安装，胶带两侧部安装三种选择方式，极大的方便客户。
- 5、锁气器翻板采用高锰铬耐磨材料，延长了使用寿命达20年，减少了维修量。
- 6、锁气部分的使用：(1)使物料均匀分布，防止跑偏和粘料及沿途撒料。

(2)减少诱导鼓风，使其减速小到原来的10%以下。

(3)适用于输送粘料、湿料、大块料、粉性料、防止发生粘堵。

南京新鸿洋科技有限公司位于中国四大古都、首批国家历史文化名城，全国重要的科研教育基地和综合交通枢纽，地处长江下游、中国东部沿海经济带与长江经济带交汇的重要节点城市南京。

犁头增加的索紧装置为机械拉紧式，可调节犁刀的高低，可调节犁刀的高低，以最佳面贴进胶带，工作时犁刀不会因煤的冲击力而抬起或抖动，避免了胶带被撕裂、磨损及漏煤现象。

犁式卸料器-新鸿洋科技-辛汉克犁式卸料器由南京新鸿洋科技有限公司提供。“港口机械,电力机械,冶金机械,矿山机械,化工机械等”就选南京新鸿洋科技有限公司（www.nj-xhy.com），公司位于：南京市江北新区星火路9号软件大厦B座3层302室，多年来，新鸿洋科技坚持为客户提供好的服务，联系人：蔡女士。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。新鸿洋科技期待成为您的长期合作伙伴！