

# 冷却塔500吨方形供货商

产品名称	冷却塔500吨方形供货商
公司名称	河南菱宇环保设备有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	风机:3400mm 进水管:150mm 出水管:300mm
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇郑州华南城9B1-2层1462
联系电话	0371-55619855 19937761699

## 产品详情

玻璃钢格栅盖板是一种极好的处理家庭空间的物品。这种物品所具有的优势是有许多的，可是在生活中信任许多人对这种物品是并不知道的。这往往会影响到咱们对这种物品的运用。要想处理这一疑问，就需要咱们关于这种物品的特色有必定的知道，不锈钢复合管那么玻璃钢格栅盖板的特色都有哪些呢?下面咱们就一起来知道下吧!

- 1、玻璃钢格栅盖板根据其耐腐蚀树脂功能的不一样赋予玻璃钢不一样的耐腐蚀功能，使在不一样酸碱、盐、有机溶剂的气、液介质的腐蚀环境下长期运用。
- 2、阻燃优质的树脂及阻燃添加剂赋予物品优秀的阻燃功能，通常阻燃物品氧指数大于26，火焰扩散系数小于25，烟密度小于500。
- 3、可规划性除玻璃钢灵敏的规划功能外，不锈钢复合管护栏物品的色彩可以根据客户的需求进行定制，外形尺度也可切开拼接成客户所需的尺度。
- 4、耐老化物品由优质的基体树脂加抗老化添加剂，使物品具有耐久的抗老化功能，可坚持持久的光泽及继续的高强度，运用寿命在20年以上。
- 5、轻质高强无碱玻璃纤维纱与树脂的完满联系，赋予物品共同的轻质高强的特性，物品的比重是钢材的1/4，适用于腐蚀环境下各种承载结构。
- 6、安全防滑高弹性模量及不一样的外表作用使格栅具有防滑功能，轻微弹性削减工作人员的疲劳感，双平面，月牙面，砂面，菱形封面，不一样的外表供给不一样运用场合的防滑功能。

在工业制造或者是制冷产业的过程上所产生的废热，通常都是需要使用冷却水来进行导走。而玻璃钢冷却塔主要的作用就是把挟带废热的冷却水在塔里面和空气来进行一个热交换，让废热传输给空气

你并且散入到了大气里面。

横流式闭式冷却塔，它是属于闭式冷却塔的，因此也在我们学习范围之内。那今天就开始对它进行学习，先从最基础的讲起，循序渐进才能掌握牢固全面，才能正确使用这种冷却塔。

在横流式闭式冷却塔中，其部件与普通的闭式冷却塔差不多的，但它有自己的特点，为：

(1)冷却水时封闭进行循环，不与外界相接触，因此会有杂质、脏污等进入冷却水系统中，从而影响到水质；

(2)冷却塔中的盘管材料具有耐腐蚀性，其它部位部分则采用不锈钢材料，能够耐腐蚀，且使用时间长；

(3)安装简单方便，清洗起来也是十分方便的；

(4)冷却塔内部还有喷淋配管装置，这样就不用在外进行配管，减少费用。

我们在使用冷却塔时，有时还会用到一些配件，主要有：

电加热器：一般是在冬季使用，主要是用来对循环水进行加热，以免其冻结而损坏冷却塔部件。

冷却塔出风筒：可根据需要进行安装。

水箱：主要是用来给系统进行补水。

电控箱：如果某些设备需要进行集中管理和控制，那么可以使用电控箱，这样更容易进行控制管理，还能够实现远程控制。开式冷却塔，其与闭式冷却塔一样，都是网站中的冷却塔产品，而且，这也是冷却塔的常见分类。所以，我们在认识和了解闭式冷却塔的同时，是应该来熟悉一下开式冷却塔，这样，才能来全面了解网站中所有产品，不遗漏任何一个，并同时，也可以来拓宽自己的知识面。比如在火电厂里面，锅炉会把水加热称之为高温高压蒸汽，然后推动汽轮机做功让发电机工作，经汽轮机作功之后的废汽就会排入到冷凝器里面，和冷却水来一个交换凝结成水，然后又使用水泵在打回到锅炉里面循环的使用。这个过程中所乏汽的废热给传到了冷却水，就让的水温度进行升高，而挟带废热的冷却水，就会在玻璃钢冷却塔里面把热量给传递到空气中，然后就会从风筒处排入到大气中。玻璃钢冷却塔的使用范围位，一般主要的被使用在空调的冷却系统和冷冻系列上面。

冷却塔类型

横流式方形水塔

冷却塔型号

GLRT-500L

低噪音型

设计单元 ( m<sup>3</sup>/h )

500

数量(台)

1

总冷却循环水量 ( m<sup>3</sup>/h )

500

进水温度 ( )

37

出水温度 ( )

32

环境干球温度 ( )

31.5

环境湿球温度 ( )

28

冷却能力 ( kcal/h )

2,500,000

单元噪音值

63.5(dB(A))

国标当量直径处

电源

380V / 3P / 50Hz

水质要求

PH值 = 6-8

气水比(kg/kg)

0.62

塔体扬程(kPa)

45

飞水损失(%)

0.001

蒸发损失(%)

0.83

净重 / 运行重量(kg)

3560kg/8050kg

风扇形式

轴流式

风量

275000m<sup>3</sup>/h

总静压

95Pa

风扇转速

240r/min

风叶直径

3400mm

叶片数量

4片 / 套

共1套

电机形式

全封闭防水型

传动方式

皮带

电机功率

15kW

电机启动方式

Y-

长 × 宽 × 高

(4250 × 6200 × 5030)mm

进水管尺寸 (DN)

150mm

共4套

出水管尺寸 (DN)

300mm

溢水管 / 排水管尺寸 (DN)

80mm/80mm

各1套

自动 / 手动补水尺寸 (DN)

50mm/50mm

各1套

颈口

玻璃钢

优质玻璃纤维毡和树脂等合成

洒水系统

围板、挡水板

水盆、水缸

皮带

复合材料

风扇

铝合金

大弦弧

电机

防护等级IP55

绝缘等级F级

胶片

P.V.C.材料

索结

尼龙

质保十年

铁框架、电机架

热浸镀锌钢

GB/T-13912-2002