

水泥珍珠岩板 安徽珍珠岩板 安徽炜源建材

产品名称	水泥珍珠岩板 安徽珍珠岩板 安徽炜源建材
公司名称	安徽炜源建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市佛子岭路与平桥路交叉口振兴温莎小镇13栋1106室
联系电话	15105608655

产品详情

膨胀珍珠岩保温板薄抹灰外墙外保温系统基层处理应满足设计，经防腐处理的金属支撑托架应设置在钢筋混凝土框架梁位置，采用膨胀锚栓固定于基层上。托架规格尺寸应满足保温层厚度要求。胶粘剂和抹面胶浆等浆料类单组份材料的配制，应视季节不同在2h-4h内使用完毕。粘贴保温板前，先设置翻包耐碱玻纤网布并满足下列要求：应在门窗洞口、系统变形缝两侧、墙身变形缝、檐口和勒脚等边缘处的基层上预粘160g/m²普通型耐碱玻纤网布；

采用无机/有机粘合剂生产珍珠岩板的加工工艺简单，珍珠岩板价格，劳动生产率高，有效降低了生产成本；无机/有机粘合剂属于新兴的珍珠岩保温板粘合剂，制成的产品可完全替代硅酸铝棉、岩棉、水玻璃型珍珠岩、发泡菱镁水泥珍珠岩板。

代菱镁水泥胶是脱坯式工艺，复杂且落后；第二代水玻璃胶返碱脱落严重、脆性大；两代粘合剂均为碱性，安徽珍珠岩板，当制成的珍珠岩板在受潮后，钠离子、镁离子等活性阳离子均返碱，且在高温明火燃烧后生成等有毒物质，这类产品应禁止使用！本公司研制出的无机/有机粘合剂则属于非离子型粘合剂，呈中性，不会出现返碱现象；且无机/有机粘合剂使每一个珍珠岩颗粒处于包膜状态，粘合剂自身耐水性高，可有效阻止珍珠岩的吸潮，完全克服了传统珍珠岩板的问题，成为新一代的高效、环保型产品。

就是珍珠岩保温板的耐候性，其实简单解释就是珍珠岩保温板施工上墙后必须能够耐得住各种气候的肆虐，而为了营造现实各地环境的不同变化，试验中通常都会对板材进行高温，淋水，水泥珍珠岩板，冷冻往复多次循环，以达到不同气候对珍珠岩保温板的考验，如果试验后珍珠岩保温板不出现开裂、变形、粉化、鼓起来、剥落等现场，就可以证明该珍珠岩保温板是具有耐候性第二，导热系数，决定珍珠岩保温板的决定性因素，导热系数越低，说明珍珠岩保温板的保温效果越好，如果珍珠岩保温板不能很好地起到保温的效果那就不能称之为珍珠岩保温板了。

水泥珍珠岩板-安徽珍珠岩板-安徽炜源建材由安徽炜源建材有限公司提供。安徽炜源建材有限公司（www.lawyjc.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽六安 的隔音、吸声材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领炜源建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.wyymb.cn）还是从事安徽岩棉板，安徽外墙岩棉板，安徽岩棉板厂家的厂家，欢迎来电咨询。