

# 陕西三超管道 人防密闭套管批发 西安人防密闭套管

产品名称	陕西三超管道 人防密闭套管批发 西安人防密闭套管
公司名称	陕西三超机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安国际港务区华南城五金机电B区11街5栋11号
联系电话	13679111256 13679111256

## 产品详情

刚性防水套管是钢管外加翼环（钢板做的环形套在钢管上），装于墙内（多为混凝土墙），用于一般管道穿墙，利于墙体的防水；柔性防水套管除了外部翼环，内部还有档圈之类的，法兰内丝，有成套卖的，也可自己加工，人防密闭套管用途，用于有减震需要的管路，如和水泵连接的管道穿墙时。也就是说，如果考虑墙体两面的防水性能，就要选用柔性防水套管；如果仅仅是考虑管道的穿墙，而不考虑穿墙后，墙体两面的防水性能以及管道的位移变形，就可以选用刚性防水套管。刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构（建）筑物，适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于构（建）筑物或管道的更新改造。对于有地震设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。A型适用于钢管，B，西安人防密闭套管，C型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管。

防水套管专业的生产厂家莫属三超管道，该公司从建厂开始就是生产防水套管的，厂家生产防水套管各系列，口径齐全，客户如有特殊技术要求的也可在我厂家定做，达成客户的满意，三超技术员在这里就讲解下如何辨别防水套管切割是否达到国标技术要求，需要了解防水套管材料管的切割方法，它可分为机械切割和焰切割，根据施工规范(GB50235—97)要求：防水套管碳素钢管宜采用机械方法切割，如果采用火焰切割时，必须保证尺寸正确和表面平整；切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%，且不得超过3mm，表面应平整，无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等，人防密闭套管批发，如果了解了这些，那么你在选购防水套管上就知道该防水套管做工是否精细。

柔性防水套管根据与标准图集可以分为：国标和非标。国标型防水套管是指完全按照建设部相关的02S404或02S312标准图集选材和生产，对法兰厚度、翼环厚度、管径与厚度都有严格的要求。非标则是在外形和大概结构符合标准图集的情况下，选材时对法兰厚度、翼环厚度、管径与厚度认为放宽要求，严格来说，这些是不合格的产品，当然，一定程度内的放宽标准不至于影响使用，但过分的放宽标准则影响到使用性能。

防水套管主要是用在管道当中，用于补偿管道因为地基沉降等原因产生的位移，因为防水套管自身具有伸缩功能，所以它可以起到减弱管道轴向压力，保护管道的作用。一般来说防水套管与管道衔接有两种方式：法兰连接和焊接。

法兰连接比较牢靠，承压能力也比较强。在进行法兰连接的时候，要保证管道口径与防水套管的口径相一致，这样管道上的法兰与防水套管的法兰才能很好地对应起来。另外衔接法兰的螺栓要拧紧，螺母要采取镀锌处理，以免长时间使用造成螺母生锈而脱落，影响防水套管的使用。在采取焊接的时候，人防密闭套管型号，焊缝必须一次完成，焊接时用亚弧焊打底，焊接时严禁烧穿管子，来回翻转，焊完完成后要焊口进行X射线探伤，以防止焊接对管道造成损伤。

防水套管与管道衔接要根据施工的要求，采取正确的方式，保证防水套管发挥功效，也保证管道能正常使用。

陕西三超管道(图)-人防密闭套管批发-西安人防密闭套管由陕西三超机电设备有限公司提供。陕西三超机电设备有限公司（[www.sxscgd.com](http://www.sxscgd.com)）是一家从事“橡胶接头,传力接头,防水套管,补偿器,伸缩接头,伸缩器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“橡胶接头,传力接头,防水套管,补偿器,伸缩接头,伸缩器”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使陕西三超管道在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.sxscjdg.com](http://www.sxscjdg.com)）还是从事西安大板盒补偿器，西安非金属织物补偿器，西安鸭嘴阀的厂家，欢迎来电咨询。