

# 森喆不锈钢网链厂家 输送螺丝钉链板带厂家 临沂网链

产品名称	森喆不锈钢网链厂家 输送螺丝钉链板带厂家 临沂网链
公司名称	安平县森喆金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县院西工业园
联系电话	15603183776 15603183776

## 产品详情

金属输送带主要材质分为碳钢和不锈钢两种，有些输送带使用环境特别恶劣以及产品卫生有特殊要求的必须选用不锈钢材质，可选择的不锈钢材质有201、304、316、310等耐热耐酸碱钢。金属网链的优点主要有耐高温、防腐蚀、网孔均匀、不易变形、运行平稳、抗拉强度大、承载能力强、使用寿命长，相比以往的橡胶皮带来讲使用范围更广。

金属输送带的使用寿命要根据其使用环境来确定，输送螺丝钉链板带厂家，很多恶劣环境下都会大大缩短金属网带的使用寿命，比如：退火炉、回火炉、烧结炉等等，这种高温环境会大大缩短其使用寿命，一般在一年左右。在日常的干燥环境当中则完全可以使用两年以上，大滚珠加密网链传送带，前提是必须要对网带及输送设备定期维护保养。

浪丝型双旋网带的特点：

- 1、左右双螺旋线平衡编织，穿丝采用轧牙丝
- 2、张力能力大，适合重载荷输送
- 3、双线平衡编织，穿丝较粗不易变形
- 4、可折边进行使用

输送带的选型方式：

- 1、根据网带使用的环境来选择材料
- 2、根据输送的产品来选择网带的孔径大小
- 3、根据网带负载重量来确定网带所需的丝径大小

欢迎有需要的客户来电咨询订购！

#### 输送网带跑偏的处理方法

输送网带跑偏是比较常见的故障之一。跑偏的原因有多种，安装过程中首先要确保两头滚筒或传送轴、中间托辊要尽量在同一中心线上，临沂网链，并且相互平行，以确保输送带不偏或少偏。另外网带接头要正确，两侧周长要相等。在使用过程中如果出现跑偏需要检查的部位和处理方法有：

- 1、检查头、尾架安装轴承座的两个平面的偏差值。两平面应调整在同一平面内。头部滚筒的调整方法与尾部滚筒的调整方法刚好相反。
- 2、检查物料在输送带上的位置。物料在输送带上不居中，将导致输送带跑偏，在使用时应尽可能的让物料居中，为减少或避免此类输送带跑偏可增加挡料板来改变物料的方向和位置。

森喆不锈钢网链厂家(图)-输送螺丝钉链板带厂家-临沂网链由安平县森喆金属制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安平县森喆金属制品有限公司（[www.apwanglian.com](http://www.apwanglian.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为传送带具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!