

# 高低压配电柜厂家 德州汉控自动化 大兴区低压配电柜

产品名称	高低压配电柜厂家 德州汉控自动化 大兴区低压配电柜
公司名称	德州汉控自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区抬头寺353省道以南
联系电话	15339982890

## 产品详情

配电柜的导线连接的安全标准：

标准1、导线应严格按照图纸，正确地接到相应的接线柱上，接线应排列整齐、清晰、美观，低压配电柜价格，导线绝缘良好、无损伤，外部接线不得使电器内部受到额外应力。

标准2、接线应按接线端头标志进行，连接电源指示灯导线线径为1.5mm<sup>2</sup>，进入断路器和漏电开关的单回路线径较小为1.5mm<sup>2</sup>。

标准3、单主电路线径较小为1.5mm<sup>2</sup>，开关跨接线路较小线径2.5mm<sup>2</sup>。

在使用的时候要注意低压配电柜设备运行的安全知识：

知识1、电气设备一般都不能受潮，要有防止雨、雪和水侵袭的措施。电气设备在运行时会发热，要有良好的通风条件，有的还要有防火措施，高低压配电柜厂家，有露在外面的带电体的设备，特别是高压设备，要有防止小动物前入造成短路事故的措施

知识2、所有电气设备的金属外壳，都必须有可靠的保护接地，低压配电柜厂家，凡有可能被雷击的电气设备，都要安装防雷装置

## 配电柜的导线连接的安全标准：

标准1、连接导线的绝缘应是耐潮、耐霉及滞燃的，其绝缘电压等级为：线路工作电压小于或等于 100V 时，大兴区低压配电柜，绝缘电压等级应大于或等于 250V；线路工作电压大于 100V 小于或等于 450V 时，绝缘电压等级应大于或等于 500V

标准2、配电板绝缘导线的较小截面积应为  $1.0\text{mm}^2$ ，对于低电平的电子电路允许采用截面积小于  $1.0\text{mm}^2$  的导线(但不得小于电子设备制造厂对安装导线截面的要求)。截面积不大于  $8\text{mm}^2$  时，其弯曲半径应大于其外径的 3 倍。配电板面板等活动部分的过渡导线，应有足够的可绕性。

高低压配电柜厂家-德州汉控自动化-大兴区低压配电柜由德州汉控自动化设备有限公司提供。德州汉控自动化设备有限公司（[www.dzhankong.com](http://www.dzhankong.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的工业自动控制系统及装备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领德州汉控自动化和您携手步入辉煌，共创美好未来！