

# 虹吸雨水斗价格 西藏虹吸雨水斗 成辰管业有限公司

产品名称	虹吸雨水斗价格 西藏虹吸雨水斗 成辰管业有限公司
公司名称	江阴成辰管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市徐霞客镇北渚村工业园
联系电话	15251580877 15251580877

## 产品详情

雨水斗的设计安装也有一定严格的要求:

- (1)雨水斗离墙至少1米。
- (2)雨水斗之间距离一般不能大于20米。
- (3)平屋顶上如果是沙砾层，西藏虹吸雨水斗，雨水斗格栅顶盖周围的沙砾厚度不能大于60mm，较小粒径必须为15mm。
- (4)如果雨水斗是安装在檐沟内，且采用焊接件的话，檐沟的宽度至少是350mm，檐沟内的雨水斗安装开口为70mm x270mm至290mmx 290mm。
- (5)如果雨水管是安装在混凝土屋顶面层内，那么屋顶至少有160mm厚。
- (6)断面呈连续梯形的屋面雨水斗开口，为安装固定件，尺寸必须是280mm x 280mm，如果开口大于300mmx300mm，屋顶则需加固。
- (7)如果屋顶是混凝土的，雨水斗下连的雨水管管径至少是35mm (用电焊管箍连接件连接)，与此对应的屋顶厚度是180mm至190mm。
- (8)带隔离层的屋顶隔离层厚度至少40mm。如果隔离层厚于180mm，雨水斗的底座必需延伸至能与管径56mm的连接管相连的恰当长度。

如何来加固管道，保持管道的稳定性?我们在施工中要注意加强几个步骤。首先，在楼板孔中放置一段钢套管，用砂浆钢管与楼板之间空隙封堵密实，预留虹吸雨水斗安装孔，同时在雨水斗的1m范围内用砂浆找平，待砂浆凝固干燥后取出钢套管。然后在找平面上涂一层2mm防水材料，防止气泡产生。然后将组装好的虹吸雨水斗插入预留的位置，并将雨水斗中心与预留孔的中心对应。用力挤压虹吸雨水斗安装片，使周围涂层反起。较后用碰撞水泥钉将虹吸雨水斗固定在混凝土楼板上，用麻丝、石棉丝、水泥封堵雨水斗与预留孔洞间隙。

虹吸排水特点：

- 1、只要满足计算要求，单系统所带雨水斗个数不限;
- 2、雨水斗流量大，虹吸雨水斗价格，气水分流，排水速度快效果好;
- 3、悬吊管呈水平状态，无需做任何坡度，施工方便;
- 4、立管管径小，数量少，便于装修;
- 5、埋地管少，地面开挖工作量小，有效缩短工期;

PDS防护虹吸排水收集系统作为种植顶板做法新趋势，从以往的被动排水转变成了现在看得见的主动式排水，在减少地下建筑顶板压力的情况下真正实现了零坡度、分区域、有顺序排水。

虹吸雨水斗价格-西藏虹吸雨水斗-成辰管业有限公司(查看)由江阴成辰管业有限公司提供。“虹吸排水管,虹吸雨水斗,虹吸雨水管”就选江阴成辰管业有限公司(www.jyhxps.com)，公司位于：江阴市徐霞客镇北渚村工业园，多年来，江阴成辰管业坚持为客户提供好的服务，联系人：王总监。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。江阴成辰管业期待成为您的长期合作伙伴！