

山东锦朝品质保证 泰安道路陶瓷颗粒粘结剂

产品名称	山东锦朝品质保证 泰安道路陶瓷颗粒粘结剂
公司名称	山东锦朝建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区恒大财富中心2号楼1单元1610室
联系电话	18615532215

产品详情

基层规定及解决：

基层：一般为混凝土路面基层和沥青路面基层1、基层养护规定：混凝土路面规定养护28天左右，沥青路面基层须养护60天左右，基层地基沉降基础清除。2、基层强度规定：超过C25左右强度，道路陶瓷颗粒粘结剂价格，没有墙面空鼓起沙状况，沥青路面应无龟裂痕。3、基层平面度规定：2m之内基层起伏5mm；4、排水管道：基层场所需有0.5%的排水管坡度，向一侧排水管道。5、基层解决：混凝土路面能用抛丸设备或自动喷砂机开展金属表面处理，基层须要一定的表面粗糙度，便于底层原材料能够得到不错的粘合强度。沥青路面不可以开展打磨抛光解决，能用高压水泵开展清理，若有被环境污染的路面需依据被环境污染的水平开展解决。

防滑地面五颜六色防滑地面特性

地面散水性强，滑性能，道路陶瓷颗粒粘结剂工程，色彩艳丽?施工快速，可一夜之间竣工。铺装高效率，这代表低综合工时成本费，道路陶瓷颗粒粘结剂施工，特别是在适用隧道施工中的安全性地面施工。?减少因施工造成的交通出行耽误，非常配置的改性材料聚氨酯材料黏合剂确保了不断施工，再次对外开放公路需要的時間大大的减少。?减少工作中场地设施，一条单行路的总面积就能够施工?成本低。在欧洲州大约比其他解决方法的省一半花费t54r?减少噪声。用石料制成的精细结构有传输声频的实际效果，在混凝土地面表面应用能够 将噪声降3、4声贝。?减少水溅?减少刹车间距：优质的防滑性能可减少40%的刹车间距。除此之外，重卡在拐弯处刹车不容易造成车轮抱死状况?的薄厚：设计方案薄厚为2.5MM，泰安道路陶瓷颗粒粘结剂，不必调节街道社区设备，都不危害排水管道。重量较轻：每平方米土壤层只能5KG。

主要特点：

减少溅水，路面散水性好，滑性能，色彩鲜艳；

施工迅速，铺设效率高，这意味着低工时成本。

应用于隧道交通可以提高交通安全性，降低交通事故率；

快速固化，减少因施工引起的交通延误；

减少工作场地面积，一条单行路的面积就可以施工；

低成本，在欧洲大概比其他解决方案的省一半费用；

降低噪音，用骨料做成的精细结构有传导音频的效果，

在水泥路面上使用可以将噪音降3、4分贝；

缩短刹车距离，优良的防滑性能可减少40%的刹车距离。此外，重型卡车在转弯处刹车不会产生抱死现象；

的厚度：设计厚度为3mm，无须调整街道设施，也不影响排水，重量轻：每平米覆盖层可以仅仅5~6公斤；

软化点高，夏天高温天气不会像沥青路面一样软化。

山东锦朝品质保证-泰安道路陶瓷颗粒粘结剂由山东锦朝建筑装饰工程有限公司提供。山东锦朝品质保证-泰安道路陶瓷颗粒粘结剂是山东锦朝建筑装饰工程有限公司（www.sdjinchao.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭经理。