

## 墙纸品牌 墙纸 格林牧狼软装

产品名称	墙纸品牌 墙纸 格林牧狼软装
公司名称	重庆瑞亿天装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区龙溪街道松北支路59号2幢-1-3、-1-4号
联系电话	13696466660

## 产品详情

冬季建议采用浓胶薄涂的方式，因此糯米胶调兑的时候，控制水量一定要在2公斤以内，根据壁纸材质、墙体、温度、湿度等因素灵活掌握。尽量做到浓胶薄涂，缩短干燥时间，有效避免壁纸翘边、开裂等现象。

糯米胶不需要加胶粉，胶粉只和胶浆组合用于400g/m<sup>2</sup>PVC壁纸，其他胶一般都不需要和胶粉组合。

另外：一无纺织布的、纯纸的墙纸，要在墙上打胶；二PCV材质的在纸上打胶；三如果在纸上和墙上都打胶的话不仅会浪费，而且胶太多会溢出来。问题诊断（案例）：在董先生的新房中，余工发现，电视墙的黄色墙纸已经开始发霉，墙纸，并呈现出黑灰色。尤其在房间走廊以及卧室衣柜一侧的墙体上，竟然有大片墙纸已经脱落了，腻子也出现了脱落情况。检查后余工发现，墙纸与腻子脱落的“罪魁祸首”

人为因素：墙纸施工不当

阳光照射，强风吹刮，引起胶水干燥速度过快，收缩不匀，局部开裂；

墙纸刷胶后软化时间过长。胀伸太长，干后形成缩缝

胶水浓度太低，粘粘力不足，不能粘住墙纸

局部糯米胶水过多，收缩不匀：

粘贴时刮板用力过大，或施工时过多地拉长和拉宽墙纸，导致拉伸过量，干后墙纸收缩形成缩缝：

双层切割时刀口重复，导致缝隙过于明显。

贴墙纸时对缝不严。

二、墙纸和胶水产品不当：包括产品选用不当和产品的调配不当。

施工前，无纺布墙纸，应首先评估一下要进行施工的墙纸，好能事先做下粘贴测试，选择合适的墙纸胶品牌，墙纸品牌，切不可靠经验行事。

写在贴墙纸之前：

(1).确保墙壁清洁无碎片且该表面是平滑的。通过批墙理顺墙上的任何漏洞或粗糙的地方。因为它们可能会影响贴墙。此外，开始之前你也应该拆下所有面板和插座盖；注意关闭电源先以保证安全；

(2).确定开始动工的的地方：理想的地方将会是房间里不起眼的角落。像这样的理想角落就有：房间的后方角落里，门后或大件家具遮挡后方；

(3).贴墙中关键的一步是要确保贴的一张墙纸要直和平。这会影影响其他墙纸的粘贴效果。因此在踏出一步时，花多点时间，确保贴对是很重要的；

(4).从角落开始测量，量出墙纸所需宽度。注意要加上1/2英寸的误差，并用铅笔标好；

(5)在标注的地方放置一根直尺，并绘制一条直的垂直线；

(6).每次当你贴到角落或是重新开始贴另一面墙时，你都需按照以上步骤，墙纸怎么贴，确保你贴直了

开始贴墙纸：

(1).再次确认墙壁：

贴墙之前，再次检查好你的墙壁，以确保贴墙顺利进行。我们建议：墙壁在贴墙前应对其进行涂漆；用来贴墙纸的墙壁一定要光滑，干净，并且干燥。一般情况下，我们不建议你直接在旧墙纸上上面张贴新墙纸。有关拆除旧墙纸的问题，请参阅如何拆除墙纸章节。

墙纸品牌-墙纸-格林牧狼软装(查看)由重庆瑞亿天装饰建材有限公司提供。重庆瑞亿天装饰建材有限公司（[www.gelinmulang.com](http://www.gelinmulang.com)）位于重庆市渝北区龙溪街道松北支路59号2幢-1-3、-1-4号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前瑞亿天装饰在壁纸、壁布中享有良好的声誉。瑞亿天装饰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。瑞亿天装饰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。