

元象国际贸易有限公司 斯凯孚密封件 密封件

产品名称	元象国际贸易有限公司 斯凯孚密封件 密封件
公司名称	天津元象国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区响螺湾中心商务区融创滨海中心1001室
联系电话	181 8328 7445 18183287445

产品详情

天津元象国际贸易有限公司1997年注册于天津保税区，是专业从事进口精密零件销售服务的企业。

硅橡胶具有突出的耐高低温性能，斯凯孚密封件，但是机械强度低，耐腐蚀性较差，价格昂贵；密封海水并不能发挥其出色性能，性价比较低。一般适宜作为热机构中的垫片。

氟橡胶耐高温、耐油、耐化学腐蚀，选择O形圈密封的话首推此种材质。

从原料自身特性上来讲，O形圈效果更佳。

O形圈的初始接触压力是不均匀的，其预紧时接触压力假设为 P_0 ；在压力为 P_1 时，它的接触压力等于 P_0+P_1 。我们称这种能力为O形圈的自紧性或自密封。在遇到压力不变的工况时，二者都可以匹配

密封件常见的问题及原因分析

安装方面

1.密封件安装时方向上有错误，或是方向相反了。还有一种可能，是为安装过程中不小心混入异物或粉尘等，从而造成油缸密封件的泄露。

2.由于装配不良，使得油缸密封件出现损坏，从而引起泄露。

3.油缸密封件表面被划伤，或是活塞杆度不好，SKF密封件，以及偏负载等，这些也会引发泄露问题。

密封件选用方面

1.油缸密封件的硬度不合适，或是使用压力过高了。此外，使用温度过低，会使得密封件材料出现硬化或收缩现象，从而造成泄露。

2.其所用材质，与介质之间有相溶性，使得材料被溶解或是软化，进而密封性能失效。

3.油缸运动的速度过快，使得密封件过热或是磨损过量。此外，油缸腔体受到剧烈振动，MERKEL密封件，或是因粉尘的存在，以及润滑不良等，从而引发油缸密封件的泄露问题。

4.在密封件的尺寸选择上，密封件，没有选择与之相匹配的，使得安装尺寸不合适，进而产生泄露问题。

天津元象国际贸易有限公司1997年注册于天津保税区，是专业从事进口精密零件销售服务的企业。

橡胶产品是由橡胶原料进行密炼机炼胶后制成的混炼胶作原材料，在炼胶时根据所需橡胶制品的特性而设计配方，并且定下所需要的产品硬度。产品制作成型由橡胶平板硫化机进行模压成型。产品成型后最后进行飞边处理，把产品表面处理光滑刺。

橡胶制品老化测试属于老化测试范畴，橡胶老化是指橡胶及制品在加工，储存和使用过程中，由于受到内外因素的综合作用引起性能结构发生改变，进而丧失使用价值的现象。表现为龟裂，发粘，硬化，软化，粉化，变色，长霉等。

优点：优异的化学稳定性，耐大部分油品及溶剂，尤其是各种酸类，脂族烃芳香烃及动植物油·优异的耐高温性·良好的耐老化性能·极佳的真空性能·优良的机械性能·良好的电性能·良好的渗透性。

元象国际贸易有限公司(图)-斯凯孚密封件-密封件由天津元象国际贸易有限公司提供。天津元象国际贸易有限公司(www.starpoint.cn)是从事“天津波形弹簧,天津氮气弹簧,天津弹性挡圈”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：韩经理。同时本公司(www.tjdonglijian.cn)还是从事天津紧固件，天津弹簧紧固件，天津紧固件弹簧的厂家，欢迎来电咨询。