

常温冰箱 常温恒温箱 常温恒温柜 常温保存冰箱

产品名称	常温冰箱 常温恒温箱 常温恒温柜 常温保存冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联恒温箱 容积:150L-1028L可选 温度:10-30\2-48度
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

常温冰箱 常温恒温箱 常温恒温柜 常温保存冰箱简单介绍

10~30 常温冰箱简介

公司始终坚持“以德敬人，以城立人”的理念，努力成为每一位用户的知心朋友。福意联（Fuyilian）公司以精神认真甄选我们引进的每一种产品、每一项技术；我们力图突出产品和技术的***化特色；我们将不断提高我们的销售与技术人员的***素质，以便更好的服务于用户。我们坚信只有您事业上的，才有我们的成功。我们愿竭尽全力而为之！

10~30 常温冰箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联10~40 常温冰箱由福意联***，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有***的企业。

常温冰箱 常温恒温箱 常温恒温柜 常温保存冰箱推荐参数：

常温冰箱 常温恒温箱 常温恒温柜 常温保存冰箱型号

型号：FYL-YS-138L

输入电压：AC220V双*门锁设计，自动感应灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。

制冷功率：85W 低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。

加热功率：120W 多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。

恒定温度：4-38 （任意设定）ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。

净重：25kg 箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

外形尺寸：540x545x830mm 箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计恒温箱，有效增大制冷面积，提降温速度。

容积：138L 采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度。

产品颜色：蓝白色 设计：噪音低于39dB（A），，无氟压缩机制冷技术。

内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4~38度之间任意调控且恒定。

温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10 ~ 38 环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架3个5、钥匙2把

福意联恒温冷藏设备在智能方面，采用微电脑控制，液晶数码温度显示，显示精度0.1 或者1 （根据机型），采用强制风冷系统，箱内温度每度可调可控，控温范围广泛，即可恒定控制在2 ~8 ，2 ~48 之间任意温度。福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ，-25 ~ 10 ，-30 ~ 10 ，-12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ，-19 ~ 10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物***、***、***、实验室、科研院所、等行业。本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的*性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V\430 × 480 × 645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V\480 × 470 × 840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V\480 × 490 × 840mm\23KG

4-38 系列

FYL-YS-50LK\85W\220V\430 × 480 × 510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480 × 490 × 840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\540 × 550 × 840mm\40KG

2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595 × 570 × 865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595 × 570 × 1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160w\220V\595 × 680 × 1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

-30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~ 10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~ 10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

-25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

-25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

更多产品：***冰箱，福意联恒温箱，嵌入式保温柜，内嵌式恒温箱，***冷藏柜，低温保存箱，液体恒温柜，车载冰箱，实验室冰箱，福意联等等

10~40 常温冰箱特点：空气循环出风回风设计，风压风速均符合测试，并可使开门瞬间温度回温时间快。优良的温控系统：箱体内部3个温度传感器，保持箱体内部温度优良稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：优良的温度控制模块，温度控制精度 ± 1 。独特的制冷系统：采用无氟制冷剂，优良优良压缩机，静音；风冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。人性化设计：箱体采用优异结构钢板，表面色泽柔和；多层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防淋露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；箱体底部四个万向脚轮，带自锁功能；上下点平均温度数字显示，便于准确观察监控箱体内温度，温度显示精度 1 ；箱内照明系统使箱体内部一目了然；优异可调整钢丝搁架，存取物品方便，且易于清洗；配备后备电池、温度记录打印机；可选配存筐，使用方便。

10~40 常温冰箱

- 1.向用户提供持续、***、快捷的服务，构建优异服务。
- 2.建立完善的服务网络，向用户提供***化、化、多元化，产品化服务。
- 3.以用户为，以用户满意度作为衡量工作的重要。

服务是企业的生存之本，“以诚立人，以德敬人”是我们的宗旨；为用户提供低成本、完善的服务，是我们不断努力的方向。

福意联公司自成立以来坚决以精美10~40 常温冰箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

1. ***服务工程师将向您提供7 × 24小时的无假日服务
2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护***说明。
3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，免费保修期为一年，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。
4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需***配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。

5. 技术支持服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

如何维护恒温箱？

1、恒温箱一般都比较高，需将其置于比较良性温度环境中，试验箱的经验温度值为8 ~23 ，对不具备此条件的实验室，须配备适当的空调器或冷却塔。

2、固定每3个月清洗一次冷凝器：对于压缩机采用风冷冷却的，应定期检修冷凝风机并对冷凝器进行去污除尘以保其良好的通风换热性能；对于压缩机采用水冷冷却的，除须保其进水压力与进水温度外，还必须保相应流量、并定期对冷凝器内部进行清洗除垢以获取其持续的换热性能。

3、坚持人***管理，有条件的单位应不定期派人到供方工厂培训学习、以较***的维护、的经验和能力。

4、循环风叶冷凝器风机清洁和平衡：与清洗恒温箱相似，因试验箱的工作环境各异，循环风叶和冷凝器风机上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体，应定期进行清洗。

5、定期清洗恒温箱：因试品的洁净等级各异，在强制风循环下恒温箱上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体，应定期进行清洗。

6、水路与加湿器清洗：若水路不畅、加湿器结垢易导致加湿器干烧，可能损坏加湿器，以必须定期对水路与加湿器进行清洗。

7、坚持每次试验完毕后将温度设定在环境温度附近，工作30分钟左右后再切断电源，并擦干净工作室内壁。

福意联注于10~30 常温冰箱