温州块状干冰 华瑞德自动化有限公司 块状干冰机公司

产品名称	温州块状干冰 华瑞德自动化有限公司 块状干冰机公司
公司名称	无锡市华瑞德自动化机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭钱胡路1523号
联系电话	13861473866

产品详情

干冰使用的注意事项

切记在每次接触干冰的时候，一定要小心并且用厚绵手套或其他遮蔽物才能触碰干冰！如果是在长时间直接碰触肌肤的情况下，就可能会造成细胞冷冻而类似轻微或极度严重烫1伤的伤害。汽车、船舱等地不能使用干冰，因为升华的二氧化碳将替代氧气而可能引起呼吸急促甚至窒息！

1.切勿让小朋友单独接触干冰！！

2.干冰温度极低，请勿至于口中，严防冻1伤！！

3.拿取干冰一定要使用厚绵手套、夹子等遮蔽物 (塑胶手套不具阻隔效果！！)

4.使用干冰请于通风良好处，切忌与干冰同处于密闭空间！！

5.干冰不能与液体混装。

北京戴德干冰厂温馨提示:正确，安全操作使用干冰，避免其引起伤害。

冻1伤症状及处理措施: 冻1伤处理措施：注意---不可按1摩、烘烤、及刺破1水泡，防止患部感染.

移至暖和处，维持患部于温暖、干燥的空气中.除去束缚物，避免肿胀时无法拔除.放于逐渐调节的温水(38.8~40.5度)中保温

不可再暴露在寒冷中，抬高患部以减轻疼痛及肿胀， 然后用干净纱布包裹患部，再送医院救治;急救目的是使冷结的体液恢复正常。因此，若能使患部周围变温暖，很快可以治1愈。禁止把患部直接泡入热水中或用火烤患部，这样会使冻1伤加重。由于按1摩会引起，切记不要在患部做按1摩。

干冰清洗特点

1、无清洗剂残留物；

2、清洗剂无1毒；

3、清洗剂不磨损表面；

4、对危险环境进行清洗，可以采用小型自动机械操作，能解决其他清洗方法不能解决的清洗难题；

5、用于热生产线清洗时效果最1佳；

6、被清洗物体表面干燥洁净，块状干冰直销，不存在残留清洗杂质。

无锡市华瑞德自动化机械有限公司是专业生产液压油缸，液压系统，干冰机，气动成套系统，气动机械及水缸等。本厂的HB系列二氧化碳干冰制冰机为机电一体化设计。设备采用本机内置液压系统，将储罐或钢瓶内的液态二氧化碳，经变径多孔喷射型进液系统喷出形成雪花状固态二氧化碳.

干冰清洗的基本原理

干冰喷射介质干冰颗粒在高压气流中加速，冲击待清洗表面。干冰清洗的独特之处在于干冰颗粒在冲击瞬间气化。干冰的动量在冲击瞬间消失。干冰颗粒与清洗表面间迅速发生热交换。致使固体CO2迅速升华变为气体。干冰颗粒在千分之几秒内体积膨胀近800倍，这样在冲击点造成“ 微型爆1炸 ”。由于CO2挥发掉了，干冰清洗过程中没有产生任何二次废物，留下需要清理的只是清除下来的污垢。

干冰作为清洗介质有什么独特之处？

与喷钢砂、喷玻璃砂、喷塑料砂和喷苏打等其它喷射介质一样，块状干冰机公司，干冰颗粒的动量取决于其质量和速度，由于干冰密度相对较低，要达到所需要的冲击能量主要取决于干冰颗粒的速度。与其它喷射介质不同，干冰颗粒温度极低（-78°C）。这样的低温使干冰清洗具有独特的热力学性能，影响粘附污垢的机械性能。由于干冰颗粒与清洗表面间的温度差，就发生热冲击现象。材料温度降低、脆性增大，温州块状干冰，干冰颗粒能够将污垢层冲击破碎。

干冰清洗作为一项高新技术与传统清洗方式相比，具有哪些优势？

在-78°C低温，CO2以固体形式存在，常温常压下，块状干冰供应，固体CO2直接升华，没有液化过程。这一特性意味着冰干冰清洗具有传统清洗方式无可比拟的优势：

1. 可直接在生产线上除污，不影响生产，提高产能。

2. 不能用水清洗的地方，完全可用干冰清洗替代。

3. 瞬间气化，毫无残留，不产生二次废料。

4. 非破坏性除污，不伤机器，不损模具。

5. 多种喷嘴可更换，除污范围广。

6. 使用现场压缩空气，方便实用。

7. 符合美国环保署EPA，美国药品食物管理1局FDA，及USDA之认证规定。

8. 操作简易安全，可避免员工处于危险工作环境中。

目前，干冰清洗可广泛应用在轮胎、铸造、模具、橡胶、烘焙食品、航空、电力、石化、汽车内饰件生产等多个领域，为企业节约了大量的清洗费用，为环境带来了巨大益处。

温州块状干冰-华瑞德自动化有限公司-块状干冰机公司由无锡市华瑞德自动化机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡市华瑞德自动化机械有限公司（www.wxhrd.net）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!