

汕头踏步板 广东烈德金属 插接踏步板

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 汕头踏步板 广东烈德金属 插接踏步板 |
| 公司名称 | 广州烈德金属制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市增城区新沙大道南22号 |
| 联系电话 | 18011882922 |

产品详情

烈德金属制品——踏步板

压焊钢格板是由负载扁钢和横杆（扭绞方钢、方钢、圆钢、扁钢等）按一定间距经纬排列，在高压电阻焊机上焊接而成原板，经切割、切口、开孔、包边等工序深加工而成客户要求的成品。主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等压焊钢格板种类：按表面形状分为齿形压焊钢格板、平面型压焊钢格板、I型压焊钢格板及复合型压焊钢格板。钢格板按表面处理情况可分为热镀锌压焊钢格板、喷漆压焊钢格板及原版压焊钢格板。压焊钢格板扁钢及横杆间距：通常情况下，钢格板扁钢中心间距按照系列来区分：钢格板系列1为30mm；钢格板系列2为40mm；钢格板系列3为60mm。

烈德金属制品——踏步板

安全性：在安装和使用玻璃钢格栅的过程中不会因碰撞而产生电火花，尤其适合在的环境中使用，此外，具有防滑面层的格栅可防止滑倒，插接踏步板，减少事故；被广泛应用于污水处理、发电、电镀、清洁油污、防锈、自来水、给排水工程、河道码头走道、水库、海洋港口环保中心作业平台等行业，作沟渠盖板、承重平台、走道等使用。

烈德金属制品——踏步板

安全性：在安装和使用玻璃钢格栅的过程中不会因碰撞而产生电火花，尤其适合在的环境中使用，此外，具有防滑面层的格栅可防止滑倒，减少事故；被广泛应用于污水处理、发电、电镀、清洁油污、防锈、自来水、给排水工程、河道码头走道、水库、海洋港口环保中心作业平台等行业，作沟渠盖板、承重平台、走道等使用。

烈德金属制品——踏步板

钢格栅一开始的用处应该是在路面两边的坡面上的，以维护土地，避免因为雨水等原因造成的滑坡，然后又出现在船与港口连接的栈桥上，现在还广泛的应用在楼梯还有阳台中，随着它应用范围的扩大，安

装的要求也越来越严格了，复合踏步板，小编现在就为大家讲解下它是怎么安装的。钢格栅的安装和备受推广的原因就介绍到这里了，钢格栅符合大环境节能的要求并且以其优越的自身条件会更广泛的应用在我们的生产生活中的。

烈德金属制品——踏步板

钢格板是用扁钢按照一定的间距和横杆（扭绞方钢、方钢、圆钢、扁钢等）进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，钢格板主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等。横杆一般采用经过扭绞的方钢。钢格板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。钢格板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。

烈德金属制品——踏步板

钢格栅的安装顺序首先拿到施工图纸，对要铺设的项目有个宏观的了解。第二，板材不要急于铺装根据图纸对钢格栅进行抽检，检查单个格栅是否符合标准。第三，汕头踏步板，要根据施工现场情况，施工的顺序要从下向上，热镀锌踏步板，从一个方向向另一个方向推进安装(如上图所示)切忌各个方向向中间铺装或者是从中间分散铺装，这样既不安全而且越到后期铺装越费工费料。后在安装安全方面，2米以上的产品安装的时候，工人一定要系安全带保证人身安全。

汕头踏步板-广东烈德金属-插接踏步板由广州烈德金属制品有限公司提供。广州烈德金属制品有限公司（www.liedemetal.com）是从事“钢格栅，钢格板，护栏”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘生。