

组合垫圈 丁青胶+铁 O型

产品名称	组合垫圈 丁青胶+铁 O型
公司名称	上海广润五金机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:丁青胶+铁 截面形状:O型 作用:固定密封
公司地址	浦东新区书院镇船山街80号3142室
联系电话	13901758598 13917051555

产品详情

材质	丁青胶+铁	截面形状	O型
作用	固定密封	适用范围	汽车、门窗、电器、轴承、泵、气缸
性质	耐高压	品牌	国产
型号	6mm--60mm	厚度	2.5mm--4mm (mm)
内径	多样 (mm)	外径	多样 (mm)
样品或现货	现货	是否标准件	标准件
是否进口	否	使用温度	- 30 ~ + 200 (取决于橡胶材料) ()
使用压力	40 (MPa)		

组合垫圈

组合密封垫圈（组合垫）由橡胶圈和金属环整体粘合硫化而成，是用来密封螺纹和法兰连接的密封圆环，圆环包括一个金属环和一个橡胶密封垫，金属环防锈处理，起支承作用，橡胶圈一般采用耐油丁腈胶或氟橡胶，起密封作用。组合垫有公制和英制两种尺寸，有标准jb982-77规定组合垫的金属垫加橡胶的组合形式。组合密封垫圈供螺纹管接头及螺塞密封用，它一般和卡套式管接头一起使用，用来堵油口，能防止油液、燃料、水、和药品的泄漏。主要用于液压阀管接头螺纹连接处的端面静密封，适用英国、美国标准英制螺纹和法国、德国标准公制螺纹连接处的端面静密封等。

特点：

密封可靠

连接时的轴向压紧力小

承载的液体压力高

无需加开密封安装沟槽

技术参数：

工作压力： 40 mpa

工作温度： - 30 ~ + 200 （取决于橡胶材料）

工作介质：液压油、乳化液、水等