

塑料卫浴泵 塑料泵 广州源昌

产品名称	塑料卫浴泵 塑料泵 广州源昌
公司名称	广州市源昌塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区新雅街道绿地空港国际中心绿港二街1号7地块5栋609
联系电话	18138725281 18138725281

产品详情

源昌塑料制品——塑料泵

泵头的结构如下：泵头共有塑料泵头的按头，也叫按嘴或压嘴，是直接喷射液体的最后出口，塑料泵头主柱：是内容物液体通往外面的通道，输送液体的最后通道，塑料泵头锁盖，是泵头的按嘴与泵身的链接，锁盖的数据要求是很严格的。也关乎于化妆品泵头漏不漏水的关键，塑料泵头罗牙：是泵头与瓶子的链接，与要负责号瓶口配合相链，塑料泵头活塞：是主柱与副柱的，是出液气压的调节器。

源昌塑料制品——塑料泵

若要吹塑大型制品时，应该选用高分子量高密度聚乙烯(代号为HMWHDPE)，其重均分子量在30~50万范围内，其分子量不仅明显地高于一般HDPE(重均分子量在15~20万之间)，塑料泵，而且分子量分布较宽，塑料卫浴泵，其熔体张力大，采用直接挤出吹塑成型时，大型制件的型坯也不易产生下坠问题。采用HMWHDPE制得的塑料制品还具有良好的耐冲击性、耐蠕变性以及耐应力开裂性。

源昌塑料制品——塑料泵

泵头的构造以下：泵头现有塑胶泵头的按头，也叫按嘴或压嘴，是立即喷涌液体的最终出入口，塑胶泵头主柱：是内容物液体通向外边的安全通道，运输液体的最终安全通道，塑胶泵头锁盖，是泵头的按嘴与泵身的连接，锁盖的信息规定是很严苛的。也事关于护肤品泵头漏漏水的关键。

源昌塑料制品——塑料泵

由于普通商品级LLDPE分子量分布比较狭窄，采用直接挤出吹塑法吹制中空容器时，型坯易下坠，难以制得性能优良的产品，因此当采用直接挤出吹塑法制LLDPE中空容器时，应选用分子量分布较宽的、吹塑专用级LLDPE树脂。

源昌塑料制品——塑料泵

泵头的结构如下：泵头共有塑料泵头的按头，也叫按嘴或压嘴，是直接喷射液体的最后出口，塑料泵头主柱：是内容物液体通往外面的通道，输送液体的最后通道，塑料泵头锁盖，是泵头的按嘴与泵身的链接，锁盖的数据要求是很严格的。也关乎于化妆品泵头漏不漏水的关键，塑料手压泵，塑料泵头罗牙：是泵头与瓶子的链接，与要负责号瓶口配合相链，塑料泵头活塞：是主柱与副柱的灵魂，塑料泵价格，是出液气压的调节器。

源昌塑料制品——塑料泵

低密度聚乙烯性能：LDPE为乳白色蜡状颗粒，它具有无毒、无味、无臭，是PE中最轻的品种，结晶度较低，为55%~65% 熔体流动速率较宽，约为0.2~50g/10min，具有良好的柔韧性、延伸性、透明性、耐寒性，有优良的加工性、化学稳定性及透气性较好，电绝缘性能优异，但其机械强度、透湿性、耐老化性能较差及耐热性低于高密度聚乙烯。

塑料卫浴泵-塑料泵-广州源昌由广州市源昌塑料制品有限公司提供。广州市源昌塑料制品有限公司（www.blyuanchang.com）位于广州市白云区夏茅世盛展览中心A12-21号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前广州源昌在其它中享有良好的声誉。广州源昌取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。广州源昌全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。