

滑升门定制 中人机械设备 黄石滑升门

产品名称	滑升门定制 中人机械设备 黄石滑升门
公司名称	武汉中人机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌卓刀泉南路
联系电话	13995550269 13995550269

产品详情

武汉中人机械设备有限公司欢迎您致电咨询！

技术参数

发泡密度-----48kg/m³ ± 2kg/m³

保温-----对于已安装的关闭状态的门（4*4m）的U值测试指标为0.84W/m²oC(钢门表面)、

密闭性-----对于已安装的门的空气密闭性约为2.5m³/m²/h(50帕压力下)

风载-----门板在关闭状态下的抗风压为>=450N/M²

平衡系统-----提升门均由高强度弹簧系统保证平衡，滑升门定制，弹簧的最少使用寿命为15,000个循环周期。标准使用寿命以上30,000个循环周期可以选配。所以弹簧表面均经电镀处理，具有更好的抗腐蚀性。

防火等级-----对于关闭状态下的门（4*4m）的防火等级为：B级（国家普通等级）

隔音性能-----R=22分贝/db

绝缘参数-----k-值-1.5w/M².k

武汉中人机械设备有限公司欢迎您致电咨询！

工业滑升门:工业滑升和工业门同属一类性质，工业滑升门分为垂直提升，标准提升和高位提升，而电动平移门则从中间向两旁横向对开关。采用哪种工业门开启方式将取决于对您工作场地具体情况及发展要求的分析，而每种工业门的设计都具备独有特性和优越之处。更大面积的门还有有机库堆积门，折叠门等类型。按用途可分为：工业滑升门和工业提升门两种；按开启方式可分为：手动滑升门和电动滑升门两种。

武汉中人机械设备有限公司是一家由多为敬业、专业、诚业、乐业等特色人士组成。依托丰富的经验和广泛的客户，团结奉献。凭着优异的设计，精心的生产，细致地安装，尽善的服务，勤于更新和完善.随时欢迎来电和订购！

安徽合肥提升

门

：适用于医

1药

、食品、

电

子、印刷、超市等

洁净

度要求高

的厂房及区域隔离，滑升门定做，具有外形美

观

、高

强

度、安全可靠、开启平

稳

、低噪音、密封

与保温性能良好、

节

省占用厂房空

间

及提高生

产

效率等

显

著特征，因

较

低的安装

条件和

较

高的

实用性的。

4、安全保护装置：

、在门的底部设有安全气囊，在门的关闭过程中遇障碍物能自动反向运行到全开状态；

、在门的底部二端设有刀片式钢丝绳断裂保护器，当提升钢丝绳断裂，门体运动速度加快时，该装置能切入导轨，阻止门体坠落；

、在电机设有脱开离合装置，切换至手动时，可手动操作门体运动。 5、密封条：

门洞顶部及二侧均设置三元乙丙橡胶密封条，在门体底部设置三元乙丙橡胶安全气囊及密封翼，确保门体与建筑间的良好密闭性。 6、工业滑升操作：

提升门操作分手动控制方式和电动控制方式：

1) 手动控制方式：通过手动一次性完成门的提升和下降，停电情况下，门能手动开启。

2) 电动控制方式：（在手动控制的基础上）在每樘提升门旁（内侧）均设有标准操作按钮盒，可通过操控按钮盒上的上、停、下按钮来启、闭门体。并在门体运行到设定位置时，自动停住。

3) 手动/自动切换：在电机上设有离合脱开装置，黄石滑升门，当停电时可通过手动操作离合脱开装置，使驱动器从电动切换至手动，以手动方式操作门体启闭

滑升门定制-中人机械设备(在线咨询)-黄石滑升门由武汉中人机械设备有限公司提供。武汉中人机械设备有限公司(www.zero28.com)实力雄厚,信誉可靠,在湖北武汉的堆垛搬运机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领中人机械设备和您携手步入辉煌,共创美好未来!同时本公司(www.yzksm.cn)还是从事硬质快速门,硬质快速门价格,硬质快速门生产厂家的厂家,欢迎来电咨询。