

# 格力净水器WTE PT63 4016零售 格力净水器客服

产品名称	格力净水器WTE PT63 4016零售 格力净水器客服
公司名称	广州清力净水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区大观南路26号长盛商务大厦C711
联系电话	18620050723

## 产品详情

格力净水机拥有一支实力强大、经验丰富的技术研发团队，秉承“对严格工序的坚持就是对优异品质的坚持”的理念，致力于净水机的研发，并取得净水机开发的重大突破。而且在近百人的净水专业研发队伍中，硕士及以上学历的人员占30%，同时还有格力认定净水专家1名，研发人员70多名，如此强大的科研阵容，行业内实属罕见。格力净水器WTE-PT63-4016零售服务热线。

除了专业的研发团队，格力还拥有先进的水质检测实验室，近百套行业的国际水质监测仪器：气相质谱仪（GC-MS），双通道原子荧光光度计（AFS），原子吸收光谱仪（AAS），紫外/可见分光光度计（UV）……除此之外，还有专门对净水机的核心部件——滤芯进行检测的先进仪器，如扫描电镜、接触角测量仪、傅立叶变换红外光谱仪、电子试验机、油液颗粒度分析仪等。不只是水质检测实验室把关严格，在整套净水机生产体系上，格力也毫不懈怠，单单净水机实验室的测试项目就高达27项。正是因为传递格力“工业精神”，延续严谨的科研态度和对品质近乎苛刻的执着追求，这种层层把关、严密监控，严格按照国际标准——NSF标准执行的态度，才确保每台净水机的处理能力达到，出水达到直饮标准。格力净水器WTE-PT63-4016零售服务热线。

又称脉冲计数器，是利用水流使其中的霍尔元件旋转从而产生脉冲信号，用于记录流过的水流量，是实现滤芯寿命提示功能的关键部件，注意该零件具有方向性，如下图所示。当水压达到设定值时，接通电源，使机器正常运行；当断水，或水压达不到设定值时，切断电源，使机器停止运行，防止增压泵空转。格力净水器WTE-PT63-4016零售服务热线。

自动控制净水机工作，当净水的水压达到3 Kg/cm<sup>2</sup>左右时，切断电源，使净水机停机；净水排出系统（比如打开龙头放水），水压减小，使电源接通，机器重新进入正常制水状态。压力开关，用于整机节水控制，提高整机制水效率，避免整机频繁低效启动。净水机体内水汇集的点设置漏水检测板，当净水机出现漏水时，水流到漏水检测板上，漏水检测板可检测漏水，并反馈信号净水机控制器，从而

让净水机停止制水，并发出漏水警示。格力净水器WTE-PT63-4016零售服务热线。

格力净水设备采用多段布局式设计，配合浓水回流冲洗技术，通过首创的智能冲洗方式，显著提升系统回收率，节水的同时能够延长反渗透滤芯使用寿命。采用一键式的全自动控制方式，同时配备变频供水系统，使经过反渗透系统处理后的纯水进入纯水箱后再通过纯水箱内的液位传感器反馈至中控系统进行连锁控制，无需人工操作即可实现机组的自动运行和自动待机，避免了人为操作失误带来的问题。格力净水器WTE-PT63-4016零售服务热线。

水是生命之源，格力净水器WTE-PT63-4016零售，安全、健康的饮用水是关乎国计民生的大事，也是建设健康中国，让人民过上更美好生活的重要一环。格力进入净水领域，以自主研发为日益严峻的饮用水安全问题提供解决方案。未来，格力将继续以用户需求和企业责任为导向，致力于研发更多优质产品，为人们饮水安全保驾护航。如今净水机市场上品牌近百家，产品质量参差不齐，目前市面上净水器存在的“二次污染”和“高废水比”两大问题，不但影响了使消费者对于净水器产品的信任度，更给使用者的健康埋下了重大隐患。凭借严谨的产品设计和不断突破的核心科技，格力推出的反渗透净水器WTE-PT63-4013很好的解决了上述难题，让每一口水都纯净放心，从源头保证使用者健康。格力净水器WTE-PT63-4016零售服务热线。

格力净水器WTE-PT63-4016零售-格力净水器客服由广州清力净水科技有限公司提供。“格力净水机,格力净水器,直饮水设备”就选广州清力净水科技有限公司（[www.tosotwater.com](http://www.tosotwater.com)），公司位于：广州市天河区大观南路26号长盛商务大厦C711，多年来，格力净水坚持为客户提供好的服务，联系人：李腾峰。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。格力净水期待成为您的长期合作伙伴！