

广东洗手池 伟业净化 手术室感应洗手池

产品名称	广东洗手池 伟业净化 手术室感应洗手池
公司名称	苏州市伟业空调净化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区黎里镇港南村张枝路183号
联系电话	13606252705

产品详情

如何选购不锈钢水池

根据橱柜台面尺寸决定水槽尺寸，因为水槽可以安装台上，台中，感应清洗池，台下，广东洗手池，所以选择的尺寸也不同。

选不锈钢水槽时，材质厚度要适中，过薄会影响水槽使用寿命和强度，过厚容易损坏被洗涤的餐具。另外还要看不锈钢表面的平整度，如凹凸不平说明质量差。

通常情况下，清洗容积较大的水槽实用性好，深度以20厘米左右比较好，这样可以适当防止水花外溅。

水槽表面处理以哑光面为美观实用，水槽焊接处要仔细观察，焊缝必须平整均匀，无锈斑。

造型美观，设计合理，以有溢水口为好。

水池工艺对比底

焊盆在目前（2012年）的技术条件下是为佳的，原因是：整体拉伸的水槽一般都需要高温退火，一般是1200度以上的温度，经过这样处理后的水槽，不锈钢水池定做，手术室感应洗手池，钢性自然变弱，水槽的硬度肯定就打折扣了，这是其一；

第二、一般采用的钢板厚度为0.8-1.0mm，那么超过这样的厚度，可以说，即使是500吨的液压机都无济于事，所以，从这一点讲，不锈钢水池厂家，整体拉伸的盆，厚度难以保障；

第三，不锈钢水池，在边处理方面，整体拉伸的盆，一般为单层翻边，一方面很有可能割伤安装工人的手，最重要的是没有"加强筋"，承载重量不够好，同时，也很难起到封水的效果；

第四，整体拉伸可能面板很难做到平整。

水池特点：

- 1、全自动感应或脚踏、触碰几种给水方式，避免医护人员的手部碰触，有效防止洗手时的交叉感染。
- 2、配备40-50L热水器和恒温供水装置，水温可根据客户的使用习惯20°—75°自由设定。
- 3、水池内部深度打磨、抛光处理。无死角、易于清洁消毒处理，有效防止细菌滋生。
- 4、配套设备完善，配有自动给皂器照明灯及防雾整装镜辅助设备，使洗手成享受。
- 5、多种型号、多个系列产品可供客户选择可根据客户的使用要求生产制非标各类洗手池。

高品级不锈钢材质，易清洁、耐酸碱、耐高温；

外形美观大方，特别适合装修环境手术室洗手间使用。

广东洗手池-伟业净化-手术室感应洗手池由苏州市伟业空调净化有限公司提供。广东洗手池-伟业净化-手术室感应洗手池是苏州市伟业空调净化有限公司（www.wyjh.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：柳先生。