

常熟市中宝通风 防腐风机 常熟风机

产品名称	常熟市中宝通风 防腐风机 常熟风机
公司名称	常熟市中宝通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市支塘镇任阳任蒋公路(常盛工业园42号)
联系电话	13606235103

产品详情

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

玻璃钢负压风机屋顶安装注意事项

- 1、该轴流通风机不准吊装使用，安装完毕后，须先进行试转。
- 2、通风机在长期未使用后，再重新使用时，必须先检查各联接部分是否牢固可靠，并经试运转后，方可正式使用。
- 3、风机正式运转后，每年应检查一次螺钉是否松动，电线表皮是否损坏，根据其具体情况加以修理。
- 4、经常注意风机在运转中是否有异常响声，振动是否加大，并且及时检查修理。

公司主要生产无动力涡轮通风器，防腐风机，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，常熟风机，产品销售到各大城市及地区。

负压风机 优势：

集通风，换气，降温于一体。

节能:耗电量少，只需传统空调的10%至15%左右。

环保:不含氟里昂(CFC)。

降温效果佳:外界空气经过降温水帘进入室内后，在降温水帘侧的室内温度可达到5-10度的降温效果。

投资回报率高，2至3年内可收回投资成本。

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

负压风机 常见FAQ：

负压风机水流过大会产生回流困难，窗式风机，而使水从水槽溢出，水量过大还会造成上框档板及湿帘毛边“飞水”现象；过小则使湿帘湿透不均。漏水问题排除发现有水滴溅离湿帘时，负压风机，首先检查供水量是否过大；是否有损坏的湿帘、边缘出现破损或毛刺（可自行拔掉或塞海绵处理）框架接口处漏水时。

在停止供水后，擦干漏水处，加抹防水胶（玻璃胶）干后即可。在刚开通供水、湿帘还未湿透情况下，有短暂“飘水”现象属正常现象。

常熟市中宝通风(图)-防腐风机-常熟风机由常熟市中宝通风设备有限公司提供。常熟市中宝通风设备有限公司（www.zbtfsb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中宝通风——您可信赖的朋友，公司地址：常熟市支塘镇任阳任蒋公路(常盛工业园42号)，联系人：秦总。