

不锈钢气动隔膜泵 ARO隔膜泵 中山气动隔膜泵

产品名称	不锈钢气动隔膜泵 ARO隔膜泵 中山气动隔膜泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

产品详情

气动隔膜泵隔膜片与弹性体材质说明：

橡胶隔膜以天然橡胶模压而成，橡胶内加入人造添加剂以提高隔膜的抗化学性和弯曲性能。在压橡胶隔膜时，橡胶内安置了一种尼龙编织网以分散应力从而强化隔膜。

- 1、氯丁橡胶（Neoprene）：应用于无腐蚀液体的廉价普通隔膜。
- 2、dingqing橡胶（Buna-U）：应用于石油/油基液体用廉价隔膜。

气动隔膜泵的弹性体膜片

1、Neoprene（氯丁橡胶）

氯丁橡胶广泛使用于没有腐蚀性的应用。具有寿命长及低成本的特性；温度限制：-17.7 to +93.3 ， 0 ° F to +200 ° F

2、Buna-N（dingqing橡胶）

dingqing橡胶主要应用于石化及含油的液体，弹性寿命佳。温度限制：-12.2 to +82.2 ， +10 ° F to +180 ° F

气动隔膜泵具有自吸的功能，可以空运行，而不会有危险。可以潜水工作，放在水里面可以正常工作。可以输送的流体极为广泛，从低粘度的到高粘度的，从腐蚀性得到粘稠的。没有复杂的控制系统，没有电缆、保险丝等。体积小、重量轻，便于移动。无需润滑所以维修简便，不会由于滴漏污染工作环境。泵始终能保持高效，不会因为磨损而降低。

气动隔膜泵是压缩空气作为动力。是一种由膜片往复变形造成容积变化的容积泵，气动隔膜泵不会过热，中山气动隔膜泵，在排气时是一个膨胀吸热的过程，气动泵工作时温度是降低的，无有害气体排出。不会产生电火花，qby气动隔膜泵，可以通过含颗粒液体，对物料的剪切力极低，工作时是怎么吸进怎么吐出，适用于不稳定物质的输送。流量可调节，可以在物料出口处加装节流阀来调节流量。

不锈钢气动隔膜泵-ARO隔膜泵-中山气动隔膜泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司（www.sz-sb.cn）是一家从事“隔膜泵,真空泵,螺杆泵,磁力泵,管道离心泵,自吸泵,排污泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博耐”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使博耐泵业在真空泵中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！