

芜湖环氧地坪 环氧地坪漆多少钱一桶 永格节能

产品名称	芜湖环氧地坪 环氧地坪漆多少钱一桶 永格节能
公司名称	芜湖市永格节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市南陵县工业园区
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

环氧封闭底漆怎样涂饰

环氧封闭底漆的涂饰过程：

- 1、在处理清洁、平整的水泥地面，采用喷涂或滚涂环氧封闭底漆一道。
- 2、环氧封闭底漆的特性：有很强的渗透性和非常好的附着力，耐腐蚀，与中涂漆或面漆的接着力好。
- 3、涂刷要求：在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂，使稀释后的底漆能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，不得间断，涂布量以表面刚好饱和为准。
- 4、局部漏涂可用刷子补涂、表面多余的底漆在下道工序施工前打磨处理好。
- 5、两组份按比例混合后充分搅拌，熟化20分钟后使用。
- 6、混合后的涂料使用期为8小时，时间过长易胶化。
- 7、使用普通固化剂施工温度在5 ~ 35 进行，低于5 需使用低温固化剂，芜湖环氧地坪，否则不能进行施工。
- 8、环氧封闭底漆的干膜厚度10-15 μm ，覆盖率为0.14kg/m²。

环氧地坪的优点都有哪些

专家表示，溶剂型环氧地坪漆具有以下优点：整体无缝，易清洗，环氧地坪漆多少钱一桶，不集聚灰尘、细菌；表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境；地面无毒，符合卫生要求；具有防滑性，停车场地面须有一定的粗糙度，一般水泥地面难以满足要求。

无溶剂环氧地坪涂料具有如下优点：与基层的粘接强度高，硬化时收缩率极低，不易开裂；整体无缝，易清洗，不集聚灰尘、细菌；高固体份，一次成膜厚；无溶剂，施工毒性小，符合环保；强度高，耐磨损，经久耐用，能长时间经受铲车、推车和其他车的碾压；抗渗透，环氧地坪企业，耐化学药品的腐蚀性能强，对油类也有较好的容忍力；室温固化成膜，容易维修保养；表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境、地面无毒，符合卫生要求。

环氧地坪到底选择何种？专家表示，各有所长不可偏废。溶剂型环氧地坪漆即普通型环氧树脂地坪漆，适用于要求耐磨、耐腐蚀、耐油污、耐重压、表面光洁、容易清洗的场所，如停车场、汽车制造、机械制造、造纸、卷烟、化工、纺织、家具等行业生产车间的高标准地面。

无溶剂环氧地坪涂料作为一种洁净度很高的地面装饰材料，工业环氧地坪价格，表面平整光洁，可以满足较高洁净度要求，多用于自流平的施工中，广泛使用在医学、食品、电子、精密仪器、汽车制造等对地面有极高要求的行业。

芜湖环氧地坪-环氧地坪漆多少钱一桶-永格节能(优质商家)由芜湖市永格节能材料有限公司提供。“工业漆，船舶漆，汽车漆，钢构漆”就选芜湖市永格节能材料有限公司（www.whyongge.com），公司位于：安徽省芜湖市南陵县工业园区，多年来，永格节能坚持为客户提供好的服务，联系人：邹。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。永格节能期待成为您的长期合作伙伴！