

电镀槽温度 雄彬 陕西电镀槽

产品名称	电镀槽温度 雄彬 陕西电镀槽
公司名称	厦门雄彬机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区灌口镇上头亭三德洲机械园511号
联系电话	15159287816 15159287816

产品详情

厦门雄彬机械设备有限公司主营:电镀设备, 电镀生产线, 环保设备, 废气处理设备, 废水处理设备, 环行线, 旋流塔, 喷淋塔, 洗涤塔, PP滚筒, 光解除臭, 废气塔等。可来电详细咨询! 电镀生产中常用的电源有整流器和直流发电机, 根据交流电源的相数以及整流电路的不同可获得各种不同的电流波形。例如单相半波、单相全波、三相半波和三相全波等。实践证明, 电流的波形对镀层的结晶组织、光亮、镀液的分散能力和覆盖能力、合金成分、添加剂的消耗等方面都有影响, 故对电流波形的选择应予以重视。除采用一般的直流电外, 根据实际的需要还可采用周期换向电流及脉冲电流。

厦门雄彬机械设备有限公司主营:电镀设备, 电镀槽加热, 电镀生产线, 环保设备, 废气处理设备, 废水处理设备, 陕西电镀槽, 环行线, 旋流塔, 喷淋塔, 洗涤塔, PP滚筒, 光解除臭, 废气塔等。可来电详细咨询! 干湿球温度差值的大小, 主要与当时的空气湿度有关。空气湿度越小, 湿球表面的水分蒸发越快, 湿球温度降得越多, 干湿球的温差就越大; 反之, 空气湿度越大, 电镀槽温度, 湿球表面的水分蒸发越慢, 湿球温度降得越少, 干湿球的温差就越小。当然, 干湿球的温差的大小还与其他一些因素有关, 如湿球附近的通风速度、气压、湿球大小、湿球润湿方式等有关。厦门雄彬机械设备有限公司主营:电镀设备, 电镀生产线, 环保设备, 废气处理设备, 废水处理设备, 环行线, 旋流塔, 喷淋塔, 洗涤塔, PP滚筒, 光解除臭, 废气塔等。可来电详细咨询!

可以根据干湿球温度值, 并将一些其它因素考虑在内, 从理论上推算出当时的空气湿度来。干湿球温度表是当前测湿的主要仪器, 但不适用于低温(-10 以下)使用。

b) 发湿度表(计): 利用脱脂人发(或牛的肠衣)具有空气潮湿时伸长, 干燥时缩短的特性, 制成毛发湿度表或湿度自记仪器, 它的测湿精度较差, 毛发湿度表通常在气温低于-10 时使用。

电镀槽温度-雄彬(在线咨询)-陕西电镀槽由厦门雄彬机械设备有限公司提供。厦门雄彬机械设备有限公司(www.xmxbhbsb.com)坚持“以人为本”的企业理念, 拥有一支技术过硬的员工队伍, 力求提供好的产品和服务回馈社会, 并欢迎广大新老客户光临惠顾, 真诚合作、共创美好未来。雄彬——您可信赖的朋

友，公司地址：厦门市集美区灌口镇上头亭三德洲机械园511号，联系人：林经理。