

双色灯管批发 东莞明眸专业防尘 佛山双色灯管

产品名称	双色灯管批发 东莞明眸专业防尘 佛山双色灯管
公司名称	东莞市明眸照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区下桥银桥街16号
联系电话	13925858743

产品详情

双色灯管位于广东省东莞市，是一家集产品研发生产，销售各种led灯饰配件产品的企业，本公司拥有1500平米的厂房，是国内较早规模生产led灯管配件的厂家，拥有多条生产流水线及配套设备，公司大部分产品都都备有长料库存，配合大型精准切割机，可在一定程度上保证出货速度，协助客户成功占领市场先机。公司拥有独立的模房，具备自主研发生产的技术能力，可针对客户的不同需求，设计开发模具及生产产品，使您的产品在激烈的市场竞争中脱颖而出。

公司的主营产品如下：双色灯管，异形材灯罩，双色灯管，塑包铝套件（双色灯管），铝塑管，双色灯管，硬灯条配件，线条灯配件，三防灯套件及配套的各类双色灯管。

本公司立足粤港澳大湾区核心地带，辐射各大LED生产基地，秉承诚实守信，薄利多销的经营方针，努力为客户提供高性价比的产品，已逐渐构筑功能完善的LED配套产品，深得国内外客户的信任和一致好评。

LED驱动电源的特点：

(1) 高效率

LED是节能产品，驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结散热非常重要。电源的效率高，它的耗损功率小，在灯具内发热量就小，也就降低了灯具的温升，有利于延缓LED的光衰。

(2) 高功率因素

功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的家用电器，没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大，但晚上使用照明使用量大，同类负载太集中，会对电网产生较严

重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源，据说不久的将来，也许会对功率因素方面有一定的指标要求。

(3)驱动方式

现在通行的有两种：其一是一个恒压源供多个恒流源，每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式，组合灵活，一路LED故障，不影响其他LED的工作，但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电。这两种形式在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式，在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。

(4)浪涌保护

LED抗浪涌的能力是比较差的，特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外，如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应，从电网系统会侵入各种浪涌，会导致LED的损坏。

(5)保护功能

电源除了常规的保护功能外，在恒流输出中增加LED温度负反馈，防止LED温度过高；要符合安规和电磁兼容的要求。

LED灯条不亮的8大原因

- 1、双色灯管的包装保护不完善，造成运输过程中灯珠受到撞击而损坏。
- 2、双色灯管的焊接点有虚焊现象，运输过程中的震动造成焊点脱落而导致灯带不亮。
- 3、双色灯管焊锡量少，焊点容易脱落。
- 4、双色灯管焊锡质量不好，LED柔性灯带在弯折过程中焊点容易产生脆裂、脱落现象。
- 5、双色灯管安装时弯折角度过大，造成LED柔性灯带焊点和铜箔分离而导致不亮。
- 6、双色灯管安装时过度挤压产品，导致LED柔性灯带芯片受损或者是焊点变形脱落而不亮。
- 7、双色灯管线路板阻焊层过厚，焊接时焊锡和线路板不能完全融合在一起，也是一种虚焊现象。
- 8、双色灯管在安装时不能扭曲，如果扭曲的话会造成LED柔性灯带的焊点脱落而导致不亮。