

厚热缩套管 JSSC 2016 034 威海热缩套管

产品名称	厚热缩套管 JSSC 2016 034 威海热缩套管
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

陶瓷纤维套管的优势特性

- 1、耐高温、隔热性能。
- 2、阻挡明火、融溅、高温热辐射对管路造成损伤。
- 3、可有效避免人员遭受高温区的高热管路（线）。
- 4、化学性能稳定，除强酸外，可耐受多种化学物质。

二、陶瓷纤维套管应用范围

陶瓷纤维套管广泛适用于冶金、石化、电力、汽车、航空等领域的高温环境下的缆线、软管、油管、尾气排气管等。

PJVCO-48 PJVCO-52 PJVCO-56 PJVCO-60 PJVCO-64 PJVCO-72

符合德标DIN5510-2各项标准要求

DIN5510-2标准双壁热缩套管

DIN5510-2标准热缩套管

DIN5510-2标准标识热缩套管

DIN5510-2标准铁路标准热缩套管

DIN5510-2标准轨道交通专用热缩管

DIN5510-2标准中车标准热缩套管

DIN5510-2标准铁路技术审查热缩套管

DIN5510-2标准尼龙波纹管

DIN5510-2认证编织套管

DIN5510-2高温套管

DIN5510-2防火套管

DIN5510-2认证

DIN5510-2标准

耐热缠带可提供与耐热套管同等的保护效能。耐热缠带由针织玻璃纤维胶带所组成，威海热缩套管，并覆以厚

实的氧化铁红硅胶，热缩套管阻燃，可用以包扎任何直径的软管和缆线。

耐热缠带无黏性，一般以螺旋方式 30-50%重叠包扎即可。

与维可牢耐热套管相同，耐热缠带在包扎时不需要拆卸软管和缆线。耐热缠带的宽度为 1英寸 ~5英寸 (25公厘~125公厘)。

广州普众牌耐热缠带规格编号 25 mm 50 mm 76 mm 102 mm 127 mm PT-01 PT-02 PT-03 PT-04

耐热护毯 96oz

Part Number and Dimension List

规格编号及尺寸表

Width

耐热护毯 96oz

Part Number and Dimension List

规格编号及尺寸表

Width

1016mm 3260 1 side PB96-40-1

DIN5510-2标准双壁热缩套管

DIN5510-2标准热缩套管

DIN5510-2标准标识热缩套管

DIN5510-2标准铁路标准热缩套管

DIN5510-2标准轨道交通专用热缩管

DIN5510-2标准中车标准热缩套管

DIN5510-2标准铁路技术审查热缩套管

DIN5510-2标准尼龙波纹管

DIN5510-2认证编织套管

ROHS 2 2011/65/EU标准热缩套管

JSSC-2016-034 : V1.0热缩套管

TB/T3139-2006标准热缩套管

TB/T1034-2008标准热缩套管

SAE-AMS-DTL-23053 : 1999标准热缩套管

GB/T1040.3-2006标准热缩套管

GB/T 7113.2-2005标准热缩套管

GB/T 24128-2009标准热缩套管

管筒式耐热套管，管筒式耐热套管厂家广州普众，广东管筒式耐热套管

一般适合保护较短或较平直的的管线，电缆保护，汽车线束，发电机组中常用，安装后牢靠，不易拆卸，密封，绝缘，隔热，防潮的效果较好。

2.缠绕式耐热套管

主要用于阀门，厚热缩套管，弯曲管道等不规则被保护物的高温防护，认证热缩套管，缠绕方便，也适用于户外高温管道，如天然气管道，暖气管道等，起到保温隔热作用，减少热量损失。

3.搭扣式耐热套管

其优点在于拆装方便，安装时不需要停用设备，拆开缆线等，内部缝合有耐火阻燃的黏扣带，只需将套管从中间黏合即可起到密封绝缘的作用，不影响设备生产而且节省安装时间。大型冶炼设备中常用，金属高温软管中也有使用。

规格编号

16 mm

22 mm

35 mm

70 mm

DIN5510-2标准为铁路车辆防止燃烧 - 第2部分：

材料和构件的燃烧特性和燃烧并发现象。

屏蔽热缩套管DIN 5510测试主要关注材料的防火阻燃等级，烟雾等级，熔滴等级，

毒性等级。

厚热缩套管-JSSC-2016-034-威海热缩套管由广州容信塑胶制品有限公司提供。广州容信塑胶制品有限公司（www.gzpuzhong.com）在绝缘材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，广州容信一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王明。