

金山区饰面吸音板价格“本信息长期有效”

产品名称	金山区饰面吸音板价格“本信息长期有效”
公司名称	临沂万景生态木制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市解放路西段武德公铁立交桥南100米
联系电话	15863925666

产品详情

安装吸音板：

- (1)吸音板的安装顺序，遵循从左到右、从下到上的原则。
- (2)吸音板横向安装时，凹口朝上;竖直安装时，凹口在右侧。
- (3)部分实木吸音板有对花纹要求的，每一立面应按照吸音板上事先编制好的编号依次从小到大进行安装。(吸音板的编号遵循从左到右、从下到上、数字依次从小到大)

吸音板在龙骨上的固定：

吸音板横向安装，凹口朝上并用安装配件安装，每块吸音板依次相接。

吸音板竖直安装，凹口在右侧，则从左开始用同样的方法安装。二块吸音板端要留出不小于3mm的缝隙。

安装方案

一.产品型号规格

木质吸音板由饰面、芯材和吸音薄毡组成。芯材为16mm或18mm厚的进口MDF板材。芯材的正面贴有饰面，背面粘贴德国科德宝黑色吸音薄毡。根据客户的要求，饰面有各种实木贴面、进口烤漆面、油漆面和其它饰面。

二.安装前的准备工作

为保证达到设计效果，安装吸音板之前，必须完成以下准备工作：

安装场所

- (1)安装场所必须干燥，超低温不高于10摄氏度。
- (2)安装场所安装后的超大湿度变化值应控制在40%~60%范围内。
- (3)安装场所至少在安装前24小时必须要达到以上规定的温湿标准。

吸音材料吸音原理的错误认识：

1.普遍认为表面粗糙的材料都具有隔音性能，未必都是这样的，诸如拉毛水泥、表面凹凸不平的石材等，饰面吸音板价格，都不具有吸音作用。

2.认为材料内部具有大量孔洞的材料，如聚乙烯、闭孔聚氨脂等，具有良好的吸音性能，其实不然，这一类材料由于内部孔洞没有相互串联起来，因此声波不可以深入材料内部振动摩擦，所以这类材料的吸音系数非常小，达不到理想的吸音效果。

金山区饰面吸音板价格“本信息长期有效”由临沂万景生态木制造厂提供。行路致远，砥砺前行。临沂万景生态木制造厂（www.wjstm.net）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为型材具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!